

Norsk Lovtidende.

Udgiven efter offentlig Foranstaltning

ifølge Lov af 1^{te} April 1876.

N^o. 33. Udgivet 4de November. 1882.

Høieste Resolution

1 Novbr.

af 1ste November.

§ Medhold af § 1 i Lov af 3die April 1880 meddeles Stadsfæstelse paa efterstaaende af Christiania Bys Formænd og Repræsentanter under 21de September 1882 vedtagne Forskrifter angaaende Oparbejdelse af Gader og Fortoug samt Anlæg af Kloakledninger, der udføres i Genhold til nævnte Lov:

§ 1. Gaden oparbejdes efter det Længdeprofil og med den Bredde, som er bestemt af Reguleringscommissionen.

§ 2. Gaden forsynes paa begge Sider med Fortog. Er Gadebredden reguleret til 15.5 Meters Bredde eller derover, gjøres Fortoget 3.15 Meter bredt. Er den mindre, gjøres Fortogene 2.5 Meter brede. Kjørebanelen macadamiseres.

§ 3. Efter Magistrats og Formandskabs nærmere Bestemmelse oparbejdes Fortogene paa en af følgende Maader:

A. Grujet Fortog med Bordurstenkant.

Fundamentet af god og vel puffet Tylsten af mindst 20 Centimeters Tykkelse. Ovenpaa dette et 5 Centimeter tykt Lag af Grus og Singels. Alt vel valset. Fortoget begrænses mod Kjørebanelen med en 30 Centimeter bred og 23 Centimeter høi finhugget Bordursten af Granit eller Sandsten.

B. Grujet Fortog med Bordurstenkant og brolagt Kendersten.

Til det under A beskrevne Fortog tilføies Kendersten, brolagt i en Bredde af mindst 45 Centimeter og udført af ikke ringere end 2den Sort Brosten, sat i Sand.

C. Fortog, brolagt med 1 Rad Heller og Bordurstenkant samt brolagt Kendersten.

Til det under B beskrevne føies Brolægning af Fortoget med 1 Rad Heller af Granit eller Sandsten af mindst 30 og

1 Novbr.

høist 40 Centimeters Bredde efter nærmere Bestemmelse af Ingeniørvæsenet. Imellem Vordurstenen og Helleraden brolægges med huggen Brosten i 40 Centimeter Bredde og i samme Bredde ligeledes paa Indersiden af Hellerne. Den resterende Del af Fortoget indtil Huslinien gruses saaledes som under A. beskrevet.

§ 4. Kjørebanelen fundamenteres med et godt valgt Fyldstensslag af 40 Centimeters Tykkelse, hvorover lægges et 10 Centimeter tykt Puffstensdække, der ligeledes valses. Under Valsningen paaføres den fornødne Mængde Grus. Fyldsten og Puffsten maa være af godkjendt Kvalitet og puffet i sædvanlig Størrelse.

§ 5. Fortogene maa forsynes med Afslørsrender for Tagvandet over hele Fortogets Bredde af Granitsten eller brændte Tliser, godkjendte af Ingeniørvæsenet. Fortog og Rendeften foran Indkjørsler maa brolægges med huggen Brosten. Brostenen maa ikke være af ringere Slags end den, som til enhver Tid anvendes af Ingeniørvæsenet.

§ 6. Kloakledningerne, der nedlægges i mindst 2.80 Meters Dybde, hvor Terrain- og Stigningsforholdene tillade det, skal bestaa af glacerede Rør af 235 eller 305 Millimeters Tværsnit efter nærmere Bestemmelse af Magistrat og Formandskab og af saadan Kvalitet, som Ingeniørvæsenet finder antagelig. Paa Ledningerne anbringes det nødvendige Antal Rummer, som mures af Granit eller Graasten i Cement. Rummernes indbyrdes Afstand skal ikke overstige 60 Meter, og anbringes som Regel Rendestenslug paa begge Sider af Gaden ved hver Kloaklum. Kloakledningerne lægges med saadant Fald og udføres paa saadan Maade, som Ingeniørvæsenet bestemmer.

§ 7. Det er overladt Magistrat og Formandskab at bestemme, hvor Saadant efter Forholdene findes tilraadeligt, at Gaden oparbejdes i mindre Bredde end den regulerede, og i saa Fald at gjøre de Modificationer i foranstaaende Forskrifter, som maatte paakræves af Omstændighederne.

§ 8. Foranstaaende Bestemmelser ere ikke til Hinder for, at Gader, som allerede ere oparbejdede, naar nærberende Forskrifter udgives, godtages af Magistrat og Formandskab, om de end ikke i alle Punkter fyldestgjøre Forskrifternes Fordringer.

Udgiiver: E. R. Bæymann.