

Norsk Lovtidende.

Udgiven efter offentlig Foranstaltning

ifølge Lov af 1^{te} April 1876.

N^o. 30.

Udgivet 6te November.

1890.

Nye Brugsregler for Diers Statsalmenning,

30 Oktbr.

approberede af Departementet for det Indre den 30te Oktober 1890.

§ 1. Intet Slags Navirke af Almenningsstoven — Nedfald deri indbefattet — maa benyttes til andet end Sæterbrug. Dog undtages herfra Rødder, som de Brugsberettigede maatte ville opbryde.

§ 2. Barhugst, Beithugst, Ræver- og Barstflækning, Kul-tilvirkning og Syring eller Stetting af Træerne forbydes.

§ 3. Til Brænde maa — saalænge saadant findes — kun benyttes Tørgran, Top og andet Affald, Rødder og Nedfaldstræer samt saadanne Bartreer, som dertil mærkes af Forstbestyrelsen, og endelig Løvtræer efter de om Hugsten af disse forovrigt gjældende Regler.

§ 4. Af Barstoven maa Nar om andet til Bygnings- og Sagtømmer ikke hugges mere end 15 Tyloter saadant og til Skived ikke mere end 5 Favne 3,15 Meter (5 Alen) lang Ved, hvilket alt bliver at mærke af Forstbestyrelsen, hvis Mærke paa Roden maa findes staaende igjen efter Træets Fældning.

§ 5. Ethvert Navirke af Birkestoven maa alene foregaa paa de af Forstbestyrelsen for hvert Nar udviste Strækninger samt under Jagttagelse af følgende nærmere Forrifter:

- Forstbestyrelsen bestemmer alt efter Stovens Bestaafenhed paa de forstjellige Steder den Dimension, under hvilken Træerne ikke maa hugges af Roden, dog at mindre Træer end saadanne, der ikke holde 10 Centimeter (4 Tommer) i Tykkelse paa Afhugget, i intet Tilfælde maa medtages i Hugsten.
- Træerne maa afhugges jævnt lige ved Roden, saaat ingen høie Stubber bliver staaende igjen.
- Al Kvist af de fældede Træer maa medtages.
- Løv- og Rishugst maa kun finde Sted i Misvækstaar efter Forstbestyrelsens Tilladelse paa Ansøgning derom fra Almenningsbestyrelsen og kun paa saadanne Træer, som det ifølge

30 Oktbr.

Ltr. a er tilladt at hugge af Roden; dog kan Forstbestyrelsen ogsaa tillade saadant Navirke uden Hensyn til Dimension, hvor den finder, at dette kan ske uden Skade for Skoven, hvilket navnlig gjælder den østre Strækning mellem Overaaften og Lyngaaen. Ved Lov- og Rishugst maa Træerne ikke berøves mere end fingertykke Grene.

- e. Lov- og Rishugst kan ogsaa ske i Forbindelse med Træernes samtidige Fældning efter Ltr. b, mod at de afvirkede Træer straks oplægges i Hauger og det følgende Aar blive benyttede til Brænde af de Sæterlag, som der have faaet sin Udvisning.

§ 6. De til Brænde huggede Træer maa ikke anvendes til saadant Brug før det paafølgende Aars Sommer.

§ 7. Anmeldelse om, hvad Enhver agter at aavirke for Aaret med Undtagelse af Skat, Redfald og Rødder, i hvilken Anmeldelse skal indbefattes saavel Gaardbrugers som hans Husmænds Behov, og for hvilket Gaardbrugeren med Hensyn til Afgiften paa Navirket er ansvarlig, afgives inden hvert Aars 30te April til Almenningsbestyrelsen, der igjen har at tilstille Forstassistenten Opgave over, hvad de Enkelte have af Almenningsbestyrelsen faaet sig tilstaaet af Sæterved paa Roden, samt over, hvad nævnte Bestyrelse har tilbød de enkelte Retkvirenter af det i § 4 fastsatte Kvantum af Tømmer og Skived.

§ 8. Af Emningsved af Virk maa kun bevilges 5 Læs aarlig, og kan dette Slags Navirke af Almenningsbestyrelsen som Undtagelse fra Bestemmelsen i § 1 tillades hjemført.

§ 9. Hugst af Tømmer efter § 4 samt af Virkeemner maa alene foretages i sidste Halvdel af September og Hugst af Brænde og Skived i Tiden fra 8de Juni til Maanedens Udgang. Tiden for Lov- og Rishugst bestemmes for hver Gang af Almenningsbestyrelsen med behørigt Hensyn til Bestemmelsen i § 5 Ltr. b.

§ 10. Alt Navirke skal tydelig mærkes med Eierens Navn, straks Hugsten er foregaaet.

§ 11. Mulfter, der forvirkes ved Overtrædelse af ovenstaaende Bestemmelser, tilfalder Almenningskassen.

§ 12. Til Hjælp ved disse Reglers Gjennemførelse ansættes en Skovvogter, af hvis Løn det halve udredes af Staten og det halve af Almenningsbestyrelsen paa de Brugsberettigedes Vegne, hvis Bidrag tilveiebringes ved Afgift paa Navirket efter nærmere Bestemmelse af Almenningsbestyrelsen for hvert Aar.

Høieste Resolution

31 Oktbr.

af 31te Oktober.

1. De i Lov af 31te Mai 1890, indeholdende Forandringer i Lovgivningen om Stiftsoverretterne m. V., § 1, 1ste og 2det Led, indeholdte Bestemmelser træder i Kraft fra 1ste Januar 1891 med de Begrænsninger, som følger af efternævnte Post 2 og 3.
2. Sager fra Hedemarkens Amt, Nordre, Mellem- og Søndre Gudbrandsdalens Sørenskriverier af Kristians Amt og fra Nordre og Søndre Søndmør Sørenskriverier af Romsdals Amt tilligemed de inden disse Distrikter liggende Kjøbstæder, som inden 1ste Januar 1891 er optagne til Dom, men henstaar upaadømte henholdsvis ved Kristiania Stiftsoverrets 2den Afdeling og Bergens Stiftsoverret, overgaar til Paakjendelse af Trondhjems Overret. De Sager fra de nævnte Distrikter, som ved samme Tidspunkt endnu ikke er optagne til Dom, bliver derimod at udprocedere henholdsvis ved Kristiania og Bergens Overret, men overgaar, naar de ere optagne til Dom, ligeledes til Trondhjems Overret til Paakjendelse.
3. Kristiansands Stiftsoverret forbliver i Virksomhed i saa lang Tid efter den 1ste Januar 1891, som af Regjeringens Justits-Departement findes paatrævet, og har i denne Tid, saavidt muligt, at paadømme de inden nævnte Tidspunkt til Doms optagne, men endnu ikke paadømte Sager. Derhos bliver i dette Tidsrum de for bemeldte Ret ved indeværende Mars Udgang endnu verserende Sager fremdeles at procedere ved samme, men overgaar, naar de optages til Dom, eller naar Rettens Virksomhed ophører, til Bergens Overret henholdsvis til Paakjendelse eller til fortsat Behandling af denne. Til sidstnævnte Rets Paakjendelse overgaar ved Kristiansands Stiftsoverrets Ophor ogsaa de da endnu upaakjendte, før 1ste Januar 1891 optagne Sager.

De Sager, som, uden endnu at være optagne til Dom, overgaar til Bergens Overret, skal der foretages til den Tid, hvortil de er udsatte, eller, forsaavidt Retsmøde ei til denne Tid holdes, i det første Retsmøde derefter. Ingen har Krav paa andet eller længere Varsel i Sagen, end han vilde kunnet kræve, om Sagen var forbleven ved den Ret, ved hvilken den oprindelig er anlagt.

4. Sager fra Distrikter, der for Tiden henhører under en anden Overret end den, under hvilken de fremtidig skal henhøre, bliver, forsaavidt Ankestevningen skal falde irette efter 1ste Januar 1891, at paaastevne til sidstnævnte Overret, og Stevningen som Følge heraf at udfærdige af denne.

31 Oktbr. 5. Er nogen Ankestevning allerede udtagen til Kristiansands Stifts-
overret eller i Sag fra Hedemarkens Amt og Nordre-, Mellem-
og Søndre Gudbrandsdalens Sørenskriverier af Kristians Amt
tilligemed de inden disse Distrikter liggende Kjøbstæder til
Kristiania Stiftsoverrets 2den Afdeling, eller i Sag fra Nordre-
og Søndre-Søndmør Sørenskriverier af Romsdals Amt tillige-
med de inden disse Distrikter liggende Kjøbstæder til Bergens
Stiftsoverret med Tægtetid efter 1ste Januar 1891, bliver
Sagen at inkaminere, i første Tilfælde ved Overretten i
Bergen og i de to sidstnævnte Tilfælde ved Overretten i
Trondhjem til den Tid, hvortil den er paaestvnt, eller, om
Retsmøde ei til denne Tid holdes, i det første Retsmøde der-
efter, uden at Indstevnte har Krav paa andet eller længere
Barjel, end der vilde tilkommet ham, om Sagen var bleven
inkamineret ved den Ret, hvortil Stevningen var udtaget.

6. I de i Post 3 og 5 nævnte Tilfælde skal det paaligge ved-
kommende Overret snarest muligt at sende Meddelelse om ud-
satte og paaestvnte Sager samt disses Udsættelses- og Tægtetid
til den Overret, hvortil Sagen efter Post 3 bliver at overføre,
eller ved hvilken den efter Post 5 bliver af inkaminere.

Naar en Sag fra et Distrikt, der for Tiden henhører under
en anden Overret end den, under hvilken det fremtidig skal
enhøre, og hvori Hovedstevning er udtagen til at falde irette
efter 1ste Januar 1891, efter Kontrastevning med fortære
Barjel indbringes for den Overret, hvorunder Sagen indtil
dette Års Udgang henhører, skal det ligeledes paaligge ved-
kommende Ret uden Ophold at sende Meddelelse om Sagens
Zrettesførelse til den Overret, hvortil Hovedstevningen er udtaget.

7. Ved Kristiansands Stiftsoverrets Nedlæggelse bliver de denne
Ret tilhørende Protokoller og Arkivalier uopholdelig at over-
sende til Bergen, for enten at indlemmes i Overrettens Arkiv
eller efter Justits-Departementets nærmere Bestemmelse at
afgives til Bergens Stiftsarkiv. I andre Tilfælde skal, naar
en Sag overgaar til en ny Overret, medfølge samme bekræftet
Udskrift af det i Sagen ved Overretten Protokollerede samt
Sagens Dokumenter, forsaavidt de ikke er udlaaente til nogen
af Sagens Parter; er dette Tilfældet, oplyses, til hvilken af
Parterne de er udlaaente. Domsakt i Sagen bliver, i Til-
fælde, at udfærdige efter de meddelte Udskrifter. Fristen for
Domsaffiggelsen regnes fra den Dag, Sagen modtages af den
nye Ret, der i Tilfælde undergiver samme hel ny Botering,
selv om der ved den gamle Ret allerede er afgivet noget Botum
i Sagen.

Med Meddelelsen angaaende de under Post 5 omhandlede
Sager skal følge i bekræftet Stand Koncepterne til de udtagne
Stevninger.

I alle Tilfælde, hvor nogen Sag skal overgaa til en anden 31 Oktbr. Overret end den, hvortil Stevning er udtaget, skal det paaligge Justitssekretæren ved den Ret, der har udfærdiget Stevningen, snarest muligt at meddele Sagens Parter eller deres Sagførere behørig Underretning i saa Henseende.

8. I Anledning af Overskyttelsen af de under Post 3 og 5 omhandlede Sager bliver ingen Retsportal at erlægge.

Søieste Resolution

31 Oktbr.

af 31te Oktober.

Den af Kristians Amtsformandskab under 25de Juni d. A. fattede Beslutning om, at det skal være forbudt inden Vird Herred at udlægge Gift til Fangst af Rovdyr, stadfæstes i Henhold til Lov om Selvfud og andet Gildre samt om Udlægelse af Gift af 29de Mai 1886 § 4.

Søieste Resolution

31 Oktbr.

af 31te Oktober.

Efterstaaende Udkast approberes i Medhold af § 1 i Lov af 26de August 1854, indeholdende Tillæg til og Forandringer i Lovgibningen om Brandvæsenet, samt § 24 i Lov af 3die Mai 1871 angaaende Behandling af ildsfarlige Gjenstande, som

Reglement

for Brandvæsenets Ordning i Strandstedet Narestø i Dybvaaag Herred, Nedenes Fogderi og Amt.

A. Om Brandredskaber.

§ 1. Enhver Huseier, hvis Bygningers Taxations- eller Brandforsikringssum overstiger Kr. 100,00, skal for egen Regning anskaffe efternævnte Antal Brandspand af Læder eller Seilbug, forsynede med Husets Brandnummer:

Naar Bygningernes samlede Værdi ikke overstiger:

Kr.	800,00	—	2	Brandspand,
"	2 000,00	—	3	do.
"	6 000,00	—	4	do.
"	10 000,00	—	5	do.
"	14 000,00	—	6	do.

31 Oktbr. og fremdeles 1 Spand for hvert fulde overstykkende Kr. 4 000,00 indtil Kr. 30 000,00 eller 10 Spand, som er det højeste Antal Brandspand, et Brandnummer har at anskaffe.

Der anskaffes for det fælles Brandvæsens Regning 2 Brandseil med behørigt Tougverk samt 6 Brandstiger og 6 Brandhager, Stigerne saa lange, at man med Lethed kan bestige den højeste Bygnings Tag.

Samtlige ovennævnte, saavel fælles som private Brandredskaber, bliver at anskaffe, saasnart nærværende Reglement er traadt i Kraft. Er Brandspandene ikke anskaffet senest inden 4 Uger, efterat dette Reglement er traadt i Kraft, har Brandkommissionen at foranstalte samme anskaffet for vedkommende Huseieres Regning. For nye Bygningers Vedkommende anskaffes Brandspandene, før disse tages i Brug.

§ 2. De Bygninger, som ikke er forsikrede i den almindelige Brandforsikrings-Indretning, bliver inden 2 Måaneder, efterat dette Reglement er traadt i Kraft, af Brandkommissionen at foranstalte tagerebe paa Eiereus Bekostning, saaledes som foreskrevet i Lov af 26de August 1854 § 1.

B. Om Forpligtelse til at gjøre Tjeneste som Brandfolk m. v.

§ 3. Samtlige Stedets mandlige Indvaanere fra 14 til 60 Aar er, forsaavidt de ikke ifølge Lovgivningen er fritagne for Værnepligt, pligtige til at gjøre Tjeneste ved Brandvæsenet. Over det saaledes tjenstpligtige Mandskab fører Brandkommissionens Formand en Fortegnelse, som gennemgaaes og suppleres én Gang aarlig samt opbevares hos Branddirektøren.

Alle Huseiere er pligtige i Brandtilfælde at bringe frem til Brandstedet sine Brandspand og, paa Branddirektørens Forlangende at ublaane sine private Stiger og Hager, Seil, Vandkar o. l., mod Ret til Erstatning for sammes Beskadigelse og Odelæggelse, hvilken Erstatning udredes af Brandkommissionsdistriktets Huseiere efter Udligning i Forhold til deres Huses Brandtagt eller Værditagtsum.

§ 4. Den, hos hvem Ildsvaade opstaar, samt Enhver, der først bliver vidende om samme, er pligtig til uopholdelig at gjøre Brandalarm paa bedste Maade samt varsele Branddirektøren.

§ 5. De nærmere Forrifter, som maatte fornødiges angaaende Brandmandskabernes Tjenestegjøren, Afholdelse af Øvelser m. v., fastsættes i en af Branddirektøren forfattet og af Amtmanden approberet Instrux.

C. Om Feiervæsenet.

§ 6. Brandkommissionen antager en Skorstensfeier med Opfigelsesrift af 3 Måaneder, med Ret for Brandkommissionen til, uden Opfigelse, at kunne affebdige ham i Tilfælde mislig Opfyldelse af de ham paahvilende Pligter.

Det paaligger Skorstensfeieren forsvaerlig at feie Stedet i 31 Oktbr. Brug varendе Skorstene, Ovne og Ror, imod Betaling af vedkommende Eier efter en af Brandkommissionen fastsat Taxt, mindst 3 Gange i Tidsrummet fra 1ste September til 1ste Mai med omtrentlig lige langt Mellemrum samt 1 Gang i Tiden mellem 1ste Mai og 1ste September. Hvis fast Feier ikke er at erholde, paaligger det Huseierne selv at foranstalte Feiringen forsvaerlig udført til de anførte Tider.

Viser Huseierne Forsømmelse i saa Henseende, eller finder Brandkommissionen det i noget Tilfælde nødvendigt, at Feiring oftere foretages, er vedkommende Huseier forpligtet til strax at efterkomme Brandkommissionens Paalæg, og er Brandkommissionen, hvis Paalægget ikke efterkommes, berettiget til at foranstalte Feiringen udført paa Huseierens Bekostning.

§ 7. Skorstensfeieren har i en dertil indrettet, af Brandkommissionen anskaffet Protokol at indføre, hvilken Dag Ildstedet er feiet, og, saavidt muligt, hver Gang at lade Ildforsjelen forsyne med vedkommende Eiers eller Beboers Underkrift samt efter hver Omgang at forevise Protokollen for Branddirektøren. Opdager Feieren nogen Mangel ved Ildstederne, har han at gjøre vedkommende Eier opmærksom derpaa og tillige anmelde Mangelen for Branddirektøren, forat Feilen uden Ophold kan blive rettet. Feieren er derhos pligtig til at være tilstede ved de halvaarlige Brandvisitationer, om hvis Afholdelse Branddirektøren har at underrette ham.

D. Om Omgang med Ild og Lys samt Opbevaring og Behandling af ildsfarlige Gjenstande.

§ 8. De Bestemmelser, som i Lov af 3die Mai 1871 indeholdende Bestemmelser angaaende Behandling af ildsfarlige Gjenstande (jfr. Lov af 29de Mai 1879, Lov af 28de Mai 1881 og Lov af 14de Juni 1890) er givne for Kjøbstæderne og Ladestederne, skal ogsaa være gjældende for Strandstedet Næstø.

§ 9. Træmaterialier maa ikke opstables paa andet Sted, end Brandkommissionen tillader.

§ 10. Hø, Halm, utærstet Korn samt Beholdninger af Hamp, Lin, Stry, Tjørstikker, Terpentint, Salpeter og andre let antændelige Varer maa ikke opbevares i Rum, hvor Ild benyttes; dog kan Beholdninger af indtil 6 l. Terpentint, 3 à 4 kg. Salpeter og Stry og indtil 5 Gros Tjørstikker opbevares i Krambod, hvor Ild benyttes, naar de bevares i Kasser, Bommer eller Kar af Blis eller andet ikke antændeligt Material med Laag. Salg eller Behandling af Krudt maa kun ske ved Dagslys.

Tobaksrøgning eller Benyttelse af bart Lys eller Lampe maa ikke ske i Hjør, Stald, Kjælder eller aabne Gange og heller ikke paa Steder, hvor let antændelige Varer opbevares. Bart Lys, Lampe eller Gløder maa ikke bæres i utilbækket Kar fra Hus til

31 Oktbr. andet under aaben Himmel. Ræver, Fliiser, Vedbrændsel, Klædningsstykker og andre let antændelige Gjenstande maa ikke henligge saa nær Ildsted, at Fare derved kan befrægtes.

§ 11. I Verksteder og Steder, hvor Trævarer og andre brændbare Materialier opbevares eller forarbejdes, maa kun Lampe med Glas anvendes.

§ 12. Røgning af Tran og Olje maa kun foregaa ved Dagslys og paa saadan Maade, som Brandkommissionen bestemmer, og det samme gjælder ogsaa med Hensyn til Røgning af Veg og Tjære, hvorhos Stedet, hvor dette maa ske, bestemmes af Brandkommissionen.

§ 13. Afte og andet Affald fra Ildsteder maa ikke henstaa i Trækar eller henlægges paa noget Sted uden i Forveien at være tilstrækkelig gennemvædet.

§ 14. Bødker maa ikke brænde Tønder eller Dunke uden paa den Maade og det Sted, som Brandkommissionen bestemmer. Fra saavel Bødker- som Snedker- og Dreierverksteder maa Spaan, Flis og lignende Affald daglig udbringes.

E. Om Brandkommissionen.

§ 15. Den i Medhold af § 1 i Lov om Brandvæsenet af 26de August 1854 for Strandstedet Næstø ved Høieste Resolution af 2den Juli 1886 anordnede Brandkommission har Overoplysn med, at enhver Vedkommende opfylder sine Pligter med Hensyn til Brandvæsenet.

§ 16. Det paaligger Kommissionens Formand særlig:

- a. at føre Forhandlingsprotokol, hvori indføres, hvad der afhandles og besluttet i Brandkommissionens Møder;
- b. at sammenkalde i Løbet af hvert Aars Oktober Maaned de øvrige Medlemmer af Brandkommissionen for med dem at udarbejde Forslag til Huseiernes Repræsentanter om de Beløb, som maatte kræves i Anledning af Brandvæsenet, og saasnart Beløbet er bestemt, at opgive dette til Kassereren samt forøvrigt at sammenkalde Brandkommissionen, saa ofte det ansees fornødent;
- c. at paase, at Kassereren aflægger Regnskab med fornødne Bilage til bestemt Tid, foranstalte dette revideret af de dertil valgte Revisorer, paase, at Revisionens Antegnelser besvares af Kassereren, og derefter foranstalte Besvarelsene forsynede med Revisionens Vedtegninger samt oversende det hele til Huseiernes Repræsentanter til Decision og paase, at denne afgives inden bestemt Tid;
- d. at føre den i dette Reglements § 3 nævnte Fortegnelse over de til Tjeneste ved Brandvæsenet pligtige Mandstaber;
- e. at anmelde Overtrædelser af dette Reglement til Fogden, saa-

snart han derom erholder Kundskab, og han derom har ind- 31 Oktbr.
hentet de fornødne Oplysninger;

- f. at udføre i Branddirektørens Forsald eller Gravær de denne
paahvilende Forretninger og
- g. at indsende aarlig til Fogden detaljeret Forklaring om Brand-
væsenets Tilstand; jfr. Indredepartementets Cirkulære af 24de
Januar 1879

§ 17. Det paaligger Branddirektøren:

- a. at indøve Brandfolkene;
- b. naar Brand opstaar, at ordne og anvende Brandredskaberne
og foranstalte, hvad der forøvrigt findes fornødent til Ildens
Slutning og til Redning af, hvad der af Dyr eller løse
Gjenstande er udsat for Fare;
- c. at bestyre Brandvisitationerne, der foretages i April og Okto-
ber Maaneder hvert Aar. Visitationerne udføres, foruden af
Branddirektøren af 2 Huseiere, som Huseiernes Repræsentanter
efter Foranstaltning af Branddirektøren har at opnævne. Ved
disse Visitationer skal derhos den faste Feier være tilstede for
at gaa tilhaande med Oplysninger, men uden at have Stemme.

Under Brandvisitationerne paasees nøie, at alle Bestemmelser
angaaende Brandvæsenet er iagttagne, saaledes at Skorstens-
piber og Ildsteder med Tilbehør er i forsvarlig Stand, at ikke
ildsfarlige og let antændelige Gjenstande have i større Dplag
end lovligt eller opbevares paa saadan Maade, at de kan
foranledige Ildsvaade, at Huseierne er i Besiddelse af de
paabudte Brandredskaber o. s. v.

De foreskudne Mangler bliver af Branddirektøren at an-
mærke i en dertil indrettet Protokol, der ved hver Sessions
Slutning underskrives af Visitationens Medlemmer. Om en-
hver Mangel skal vedkommende Gaards Eier eller Bestyrer
strax gives Underretning med nøiagtig Angivelse af, hvori
Feilen bestaar, hvor den findes, og af den Tidsfrist, inden
hvilken den skal være rettet. Efter Tidsfristens Udløb paasees
det ved Efterbesigtigelse, at Manglerne er afhjulpne og
forsvarlig udbedrede, og foranstalter Branddirektøren i modsat
Fald Manglerne rettede paa Vedkommendes Bekostning.

§ 18. Det paaligger Kasseren:

- a. forsaavidt der opstaar Spørgsmaal om Udligning paa Hus-
eierne, at udføre saadan Udligning efter Bygningernes Brand-
forsikringssum eller Værditaxt;
- b. at indfordre de saaledes udlignede Beløb og andre Beløb,
der maatte tilfalde Brandkassen;
- c. at indsende til Formanden en Restanceliste over dem, som en
Maaned efter Paakravet ikke har betalt, forat denne af ham
kan blive sendt Vedkommende til Udpantning;

- 31 Oktbr. d. Efter Formandens Anvisning og mod behørig Kvittering at udbetale Brandkassens Udgifter;
- e. at indsende til Formanden inden hvert Mars 31te Januar fornødent Regnskab og inden den ham forelagte Frist at besvare Antegnelserne til samme.

F. Almindelige Bestemmelser.

§ 19. Huseierne vælger af sin egen Midte hvert andet Mar de i Lov af 26de August 1854 § 1 omhandlede 5 Repræsentanter samt 2 Suppleanter, hvilke Repræsentanter har at vælge 2 Mænd af Huseierne til at revidere Kassereens Regnskaber samt at affige Decision til samme inden 1 Maaned efter Modtagelsen. Revisorerne har at revidere Regnskabet inden 2 Maaneder efter dets Modtagelse og at forsyne Antegnelserne med deres Vedtegninger inden 14 Dage efter Modtagelsen af Kassereens Besvarelser i Anledning af Antegnelserne samt derefter at oversende Regnskabet med Bilage, Antegnelserne med Besvarelser og Vedtegninger til Repræsentanterne til Decision.

§ 20. Udgifter til Protokoller, Skrivematerialier og Trykning af et passende Antal Exemplarer af dette Reglement, som Brandkommissionens Formand besørger trykt, udredes af den fælles Brandkasse. Af Reglementet har han at tilstille hver Huseier et Exemplar, som stedse følger Huset.

§ 21. Branddirektøren besørger de Vandkilder, der maatte have, istandsatte, og — om fornødiges — nye Vandbrønde indrettede, forat der altid kan have den fornødne Afgang til Vand i Tilfælde af Ildsvaade, alt paa den fælles Brandkassens Bekostning.

Brandvæsenet er derhos berettiget til i Ildbrandstilfælde at disponere over Vandet i private Brønde og Vandkilder.

§ 22. Brandkommissionen bemyndiges til, med Amtmandens Approbation, at give de Forskrifter, som til Betryggelse mod Ildsvaade maatte findes fornødne med Hensyn til Udøvelse af Bedrift eller Næringsvei.

§ 23. Af Brandkommissionens Medlemmer afgaar ved de 2 første Mars Forløb én efter Lodtrækning og ved Udløbet af de derpaa følgende 2 Mar de 2 øvrige. Senere afgaar vekselvis hvert andet Mar en eller to af dem, hvis Bestikkelse er ældst. De Fra-trædende kan undslaa sig for at bestikkes paany i saa lang Tid, som de har fungeret.

Høieste Resolution

31 Oktbr.

af 31te Oktober.

Approbation i Medhold af § 5 i Lov indeholdende forstjellige Bestemmelser om Bygningsvæsenet af 19de Mai 1860 meddeles paa efterstaaende af Rjbstaden Hammerfests Formænd og Repræsentanter under 20de September 1890 vedtagne Bestemmelser til Skjærpelse i de gjældende Bygningsloves Forrifter, forsaavidt nævnte By betræffer, saaledes at disse Bestemmelser strax træder i Kraft.

Kapitel I.

Om Bygningsmyndigheden og Regulering.

§ 1. Ingen Bygning maa opføres eller Forandring af ældre Bygning foretages, forinden saadant skriftlig er anmeldt for Bygningskommissionen og dennes Bestemmelse er afgivet.

Enhver saadan Anmeldelse maa, naar det ikke af Bygningskommissionen frafaldes, være ledsaget af et simpelt, men dog saavidt tydeligt Rids over Bygninger og Tomter, at deraf kan sees, hvor og hvordan de nye Bygninger agtes opføre, og hvordan de ældre agtes forandrede.

Ridset bliver beroende hos Bygningskommissionen.

Er et saadant anmeldt Arbejde ikke inden et Aar iværksat, udfordres fuld ny Anmeldelse for og ny Behandling af Bygningskommissionen.

Lignende Anmeldelsespligt paahviler Eier ved Forandring af Piber, Ildsteder eller Rør til disse.

§ 2. Saafremt et paabegyndt Byggearbejde indstilles i længere Tid end 2 Maaneder, maa det ikke gjenoptages, uden at der derom til Bygningskommissionen mindst 2 Dage forinden er sendt skriftligt Varfel.

Ved Opførelse af ny Bygning skal derhos under Arbeidets Fremadskriden betimeligt skriftligt Varfel gives Bygningskommissionen

- 1) naar Fundamenterne skal anlægges,
- 2) naar Soffelmuren paabegyndes,
- 3) hver Gang et Bjælkelaag er lagt, og forinden Bygværket over samme fortsættes,
- 4) naar Tagtækning er fuldført og Piberne opmurede,
- 5) naar Indredningsarbeidet paabegyndes.

§ 3. Hvis Kommunebestyrelsen beslutter Oprettelse af Stads-konduktorpost, bliver Stadskonduktøren at ansætte af Overøvrigheden efter indhentet Erklæring fra Magistrat og Formandskab. Stadskonduktøren har som Medlem af Bygnings- og Reguleringskommissionen at forberede og afgive skriftlig Indstilling i enhver disse forelæggendes Sag. Instruxen for Stadskonduktøren udsærdiges af

31 Oktbr. Magistrat og Formandskab med Overøvrighedens Approbation. Dog maa saadan Instrux ikke tillægge Stadskontofføren nogen Myndighed, som tilligger Bygningskommissionen, medmindre Instruxen undergives Kongelig Approbation. Er saadan Myndighed tillagt Statskontofføren, skal det dog staa vedkommende Byggende frit for at indaafse hans Afgjørelse for Bygningskommissionen.

Det er Bygningskommissionen overladt med Kommunebestyrelsens Samtykke at ansætte en eller flere Bygnings-Inspektører til Overtagelse af Kontrollen med Byggearbejder.

§ 4. Beshværinger over formentlige Forurettelser ved Bygnings- og Reguleringskommissionernes Afgjørelser behandles efter de for private Politisager gjældende Regler, naar ikke Parterne enes om at henstyre den opstaaede Tvist under vedkommende Regjeringsdepartement, hvis Afgjørelse isaafald er endelig.

§ 5. For Behandling af Anmeldelser, Attesters Udstedelse eller for, hvad der forøvrigt efter disse Byggeforrifter paaligger Bygningsmyndighederne at udføre, erlægges ingen Betaling, medmindre saadant efter Andragende fra Kommunebestyrelsen bestemmes af Kongen.

§ 6. Ved nye Bygningers Opførelse er den Byggende pligtig til at befølge de Forrifter, som Reguleringskommissionen af Hensyn til Gaders Høideforhold, Vands, Gass, Kloaf- og andre lignende Ledningers samt Fortaages hensigtsmæssige Anbringelse afgiver.

Bygning mod Gade eller offentlig Plads skal opføres ind til Gadelinien eller parallelt med denne. Dog kan Reguleringskommissionen under særegne Omstændigheder herfra tilstede Afvigelser.

Deling af reguleret Kvartal ved privat Gade eller Bei og Bebyggelse af Tomter, der alene støder ud til saadan Nabning, maa kun finde Sted, naar Nabningen gives mindste tilladte Gadebredde. Disse Nabninger maa aldrig belemres saaledes, at Brandvæsenets frie Adkomst til nogen Tid forhindres.

§ 7. Hvor der er truffet Forfoining til, at Tomter og Grunde erholdes lovformelig opmaalte og kartlagte, kan Kommunebestyrelsen med Kongens Stadfæstelse bestemme, at enhver ny Eier, hvis Tomt eller Grund ikke forhen er opmaalt og kartlagt, skal være forpligtet til at lade dette gøre, samt fastsætte Regulativ for den Godtgjørelse, der herfor skal betales. Hvor saadan Bestemmelse gjælder, maa intet Hjemmelsbrev paa Tomt eller Grund thinglæses, medmindre Maalebrev eller Gjenpart af samme medfølger, dog saaledes, at Overøvrigheden efter Anbefaling fra Magistrat og Formandskab kan indrømme Fritagelse herfra ved Afhændelse af større inden Bygrændsen beliggende Eiendomme, saalænge ingenfomhelst Udstykning deraf foregaar.

Kapitel II.

31 Oktbr.

Om Byggeforetagender.

§ 8. Bygninger benævnes efter det Materiale, de er opført af, enten Murbygninger, naar de i Ydervæggene er opført helt af Mur, eller Træbygninger, naar deres Ydervægge for nogen Del bestaar af Træ. Det skal ogsaa være tilladt at benytte andet Materiale med Samtykke af Bygningskommissionen, som da i ethvert enkelt Tilfælde har at give de fornødne Forskrifter med Hensyn til Byggearbeidets forsvarlige Udførelse og bestemme, til hvilken af de nævnte Arter Bygningen bliver at henregne.

A. Murbygninger.

§ 9. Baaningshuse skal fra Underkant af 1ste Etages Gulvbjælkelag opføres med Ydervægge af mindst $1\frac{1}{2}$ Stens Tykkelse; opføres de af Brudsten eller lignende Materiale, bestemmer Bygningskommissionen Væggene's mindste Tykkelse.

Ydervægge mod Gade og Gaardsrum skal i 3etages Bygninger i 1ste Etage og i 4etages Bygninger i de 2 nederste Etager have mindst 2 Stens Tykkelse; i 5etages Bygninger skal de i 1ste Etage bestaa af $2\frac{1}{2}$ Stens og i 2den og 3die Etage af 2 Stens Mur. Herfra kan dog Bygningskommissionen i særlige Tilfælde tillade Undtagelser. I de øvrige Ydervægge er det tilladt at anbringe 1 Stens Blændinger i den Del af Væggen, der er over det øverste Bjælkelag samt i de 2 øverste Etager. Pillarerne maa ikke være under 47 cm. brede, og Blændingerne maa afbrydes 31 cm. under hver Bjælkelagshoide, og maa Bredden af Blændingerne ikke være over 2,50 m. Brytningsblændinger under Vinduer er tilladte.

Andre Skillevægge, der benyttes til at lægge Bjælker i, kan i Bygninger paa ikke over 2 Etager opføres af 1 Stens Mur eller med mindst $\frac{1}{2}$ Stens udmuret Bindingsværk; i Bygninger med flere Etager skal disse Vægge være opførte af $1\frac{1}{2}$ Stens Mur undtagen i øverste Etage, hvor de kan være af 1 Sten. Til andre Skillevægge kan ogsaa benyttes Træværk. De Vægge, som omslutter Hovedtrapperummet, skal være af Mur af mindst 1 Stens Tykkelse og uden Træpaneling i Trapperummet. Fod- og Taglister af Træ er dog tilladte.

Baaningshuse maa kun have Beboelsesleiligheder i 5 Etager; er der Beboelsesrum paa Loft eller i Kjælder, medregnes hver af disse som 1 Etage.

Andre Bygninger kan i de øverste 6 m. opføres af 1 Stens Mur; ved høiere Bygninger tillægges $\frac{1}{2}$ Sten for hver underliggende Høide paa 6 m.

De ovenanførte Murtykkelser maa ikke indskrænkes ved Indlæggelse af fortløbende Murremmer og Spigerlægter; dog er Hemstykke under Stikbjælker for Tagværk tilladte.

31 Oktbr.

Vindues- og Døraabningers Bredde maa tilsammen ikke overstige $\frac{2}{3}$ af Væggens Længde.

Hvor Ydervægge ikke er tilstrækkelig afstivede ved Forbindelse med Iyervægge af Mur, maa de forstærkes paa forsvaerlig Maade ved Murværk.

I Bygninger med større sammenhængende Loftlængde end 30 m. skal Loftet være opdelt med Murvæg af mindst 23 cm. Tykkelse eller paa anden ligesaa betryggende Maade helt op til den ildfaste Tagtækning. Abning i saadan Væg skal være forsynet med selvslukkende, jernklædte Døre.

§ 10. Bygning mod Gade maa ikke gives større Høide, regnet fra tilstødende Gades regulerede Niveau til Gesimsens Overkant, end Gadens Bredde med Tillæg af en Fjerdepart. For Side- og Baghuise beregnes Høiden fra det planerede Gaardsrumms Middelhøide. Dog tillades ingen Bygning opført i større Høide end 18 m. til Gesimsens Overkant og 21 m. til Mønne af Pulttage paa Side- og Bagbygning mod Nabo, og er det Enhver tilladt at bygge til en Høide af 7 m. — Hjørnebygning kan mod smalere Gade i en Længde af 12 m. fra Hjørnet opføres i den efter den bredere tilladte største Høide. Er Gaden skraa, maales Høiden fra dennes Middelhøide udenfor Bygningen; ved Hjørnebygning er den Gades Middelhøide bestemmende, hvorefter Husets Høide efter Foranstaaende beregnes.

§ 11. Bygning, der ligger Nabogrund nærmere end 2,50 m., skal mod samme være forsynet med Brandvæg.

§ 12. Fremspringende Dele skal være af ildfast Materiale, forsaavidt de anbringes i større Høide eller i mindre Afstand fra Nabolomt eller andre Bygninger end for Træbygninger bestemt.

§ 13. Opbyg over Hovedgesims over den i § 10 tilladte Høide kan anbringes paa Bygning, som ligger ved Gade eller offentlig Plads af større Bredde end 15 m., naar dets Façade ligger i Flugt med Husvæggen og dets Sider dannes af sammenstødende Tagflader. Opbyggs samlede Bredde maa aldrig overstige en Trediedel af Husvæggens Længde, og ved Bygning af største tilladte Høide maa dets højeste Punkt ikke ligge mere end 2,50 m. over Hovedgesimsen.

Andre over Tagfladen fremragende Bygningsdeles Høide og Bredde maa ikke overstige 1,70 m., hvorhos deres Afstand indbyrdes saavel som fra Nabolomt skal være mindst 3 m. — De skal trækkes mindst 1 m. tilbage fra Væggens Yderside, og deres Tag- og Sideslader skal være dækkede med ildfast Materiale.

Mod Gade af mindre end 10 m. Bredde tillades intet som helst Udbyg over Tagfladen.

B. Træbygninger.

§ 14. Baaningshuise skal i Ydervægge og i Skillevægge,

bestemte til at lægge Gulbhjælder i, opføres af Lastværk, af mindst 31 Oktbr. 7 cm. Tykkelse, eller af Reiszværk, af mindst 7 cm. Tykkelse med Ramværk af mindst 13 cm. Tykkelse eller af udfyldt Bindingsværk af mindst sidstnævnte Tykkelse. De maa ikke gives mere end 2 Etager over Kjælberen, og over 2den Etage maa der ikke anbringes Ildsted. Andre Bygninger kan opføres af bordklædt Bindingsværk, naar Høiden til Mønnet ikke overstiger 9 m.

§ 15. Ingen Bygning maa gives større Høide til Gefimsens Overkant eller til Tagspærrernes nedre Ende end tilstødende Gades Bredde — dog ikke over 9 m., regnet fra Gaden regulerede Niveau. For Side- og Baghuse beregnes Høiden efter det planerede Gaardsrums Middelshøide.

Hjørnebygning kan mod smalere Gade i en Længde af 12 m. fra Hjørnet opføres i den tilladte største Høide. Er Gaden skraa, maales Høiden fra dennes Middelshøide udenfor Bygningen; ved Hjørnebygning er den Gades Middelshøide bestemmende, hvor- efter Husets Høide efter Foranstaaende beregnes.

§ 16. Tag maa ikke springe længere frem i Gade end 50 cm., regnet fra Væggens Yderside til ydre Kant af Bordklædningen under Tæningen.

§ 17. Udbyg paa Tag paa 2etages Bygninger maa ikke have større Høide og Bredde end 1,70 m., hvorhos deres Afstand indbyrdes saavel som fra Nabotomt skal være mindst 3 m. De skal trækkes mindst 1 m. tilbage fra Væggens Yderside, og deres Tag og Sideflader skal være dækkede med ildfast Materiale.

Mod Gade af mindre end 10 m. Bredde tillades intetstom- hest Udbyg over Tagfladen.

§ 18. Ingen Bygning maa opføres med større Grundareal end 300 m.². Samling af Bygninger, der ikke er adskilte ved Brandvæg eller de efter § 19 bestemte Afstande for Nabobygninger, ansees som en Bygning.

Opføres flere Bygninger eller Samlinger af Bygninger paa samme Eiendom, maa de være adskilte som foran nævnt.

§ 19. Enhver Bygning skal være adskilt fra Nabogrund ved Brandvæg eller aabent Mellemrum. Fritaget for Brandvæg er Bygning, hvis mod Nabo vendende Væg ikke har større Høide til øverste Spids end 9 m., og som ikke ligger Nabogrund nærmere end 2,50 m. Har Væggen større Høide, maa, forat Bygningen skal fritages for Brandvæg, nævnte Afstand forøges ligesaa meget, som Høiden overstiger 9 m.

Det skal dog være Giere af sammenstødende Grunde tilladt at bebygge disse sammenhængende, naar deres samlede Bebyggelse ikke overskrider det i § 18 bestemte Areal. Dog maa i dette Tilfælde de sammenstødende Gavl vægge i Baaningshuse være kompakte og i Bygninger af Bindingsværk bestaa af tæt Bordklædning. Ligeledes kan Bygning uden Ildsted opføres uden Brandvæg, naar

31 Oktbr. den er fjernet mindst 3 m. fra Bygning paa samme Grund, dens Høide til Mønnen ikke overstiger 6 m., og den ikke indtager større Grundareal end 25 m.².

De i Henshold til ovennævnte Bestemmelser opstaaede aabne Rum maa ikke benyttes til Oplagssted for brændbare Gjenstande og ikke belempres saaledes, at Brandvæsenets frie Passage hindres, dog at Anlæg af Have og Beplantning med Løvtræer ikke er forbudt.

C. Almindelige Bestemmelser.

§ 20. Forinden noget Arbejde, hvorom disse Byggefor- skrifter indeholder Forskrifter, paabegyndes, maa den i § 1 om- handlede skriftlige Anmeldelse være indgivet til Bygningskommis- sionen og dennes Samtykke til Udførelsen være erhvervet.

§ 21. Forinden en Grund bebygges, skal den forsynes med saadant Aflob for Grundvand, Overvand, Spilbe- og Skyllevand, som de til enhver Tid gjældende Sundhedsvedtagter bestemmer eller i Tilfælde af Sundhedskommissionen foreskrives, og maa Madjorden være borttaget i tilstrækkelig Dybde.

§ 22. Herefter maa ingen Tomt helt bebygges, men skal af samme afgives mindst en Femtedel til uoverdækket Gaardsrum, Gang eller Have, hvis Pladeindhold ikke maa være under 30 m.², og som ikke i nogen Retning maa have mindre Udstrækning end 5 m. Gaardsrum maa ikke overdækkes.

Undtagelser fra disse Bestemmelser kan, efterat Sundheds- kommissionen er hørt, tilstedes af Bygningskommissionen, hvor det i enkelte Tilfælde af Hensyn til Tomtens Form og Størrelse maatte tiltrænges.

Hvor nogen Gaardsplads allerede er indskrænket til mindre end her foreskrevet, maa ingen Forhøielse af de dertil stødende Byg- ninger paa samme Eiendom finde Sted.

§ 23. Enhver Bygning skal opføres paa Fundament og Grundmur af Materialier, Konstruktion og Dimensioner, som af Bygningskommissionen findes forsvaerlig baade ligeoverfor Tælebyr- ding, Fugtighed fra Grunden og tilstødende Jordsmøi, samt i Forhold til Bygningens Størrelse, Vægfærdighed og Bestemmelse.

Fundament og Grundmur for Brandbæg skal efter Bygnings- kommissionens Bestemmelse gives saa stor Dybde, at den kan an- sees i Almindelighed betrygget mod Vægfærdighed ved senere Vægfæ- gelse af tilstødende Tomt. Grundmur af Brudsten eller lignende Materiale skal for Baaningshuse af indtil 2 Etagers Høide, hvor ikke Bygningskommissionen bestemmer anderledes, have en Tykkelse af mindst 0,8 m. og for høiere Bygninger mindst 1,0 m. Mure af Teglsten eller andet for Fugtighed modtageligt Materiale skal isoleres fra Grunden og tilstødende Jordsmøi ved et mindst 2 mm. tykt Lag af ublandet Cementbrug eller paa anden ligesaa betryg- gende, af Bygningskommissionen godkjendt, Maade.

Hvor der ikke er anbragt Kjælder, hvorved forstaaes den Del af Bygningen, som ligger under 1ste Stages Gulvbjælkkelag og er omgivet af Grundmuren, skal der være et aabent Rum mellem Gulvbjælkerne og underliggende Jordsmon af mindst 0,60 m. Høide og Grundmuren være forsynet med fornødne Aabninger for Luft-cirkulation.

§ 24. Kjælderrum maa alene med Sundhedskommissionens særlige Tilladelse indrettes til Beboelse og i Bygning, der ligger til Gade eller aaben Plads, der ikke kan bebygges, af mindst 12 m. Bredde. Ved Indrettelsen af saadanne Rum skal følgende Regler iagttages:

1. I ethvert Rum skal mindst Halvdelen af dets Kubikindhold ligge over det tilstødende Jordsmon, medmindre dette er fjernet i en Afstand af mindst 60 cm. fra Ydervæggen og til en Dybde af mindst 20 cm. under Gulvet.
2. Den over Jordsmonnet liggende Del af Vysaabning skal udgjøre mindst 10 pCt. af Gulvsladen i ethvert Rum.
3. Rummet skal forsynes med Gulv af Asfalt, Cement eller Lignende, hvorpaa det er tilladt at lægge Trægulv. Gulvet maa ligge mindst 50 cm. over høieste Grundvand eller Springflod.
4. Hvor Sundhedskommissionen finder det nødvendigt, skal Grunden dreneres med Afløb paa saadan Maade, som af Bygningskommissionen bestemmes.
5. Væggene skal være isolerede mod Fugtighed saavel fra Grunden som fra Jordsmonnet paa Siden, hvilket gjælder saavel Beboelsesrummet som de dermed i umiddelbar indre Forbindelse staaende Rum.

§ 25. Rum indrettet til Beboelse (herunder indbefattet Butikker og andre Rum, hvor Mennesker sædvanlig er tilstede den hele Dag) maa ikke gives mindre Høide fra Gulv til Loft end 2,50 m. Hvor Loftbjælkerne er fritliggende, regnes Høiden til Underkant af samme. I Rum med Skraatag maa Høiden intetsteds være mindre end 2 m. og den gennemsnitlige Høide ikke under 2,50 m.

I enkelt Rum, der indrettes fra nyt af i ældre Bygning, uden at Hovedreparation foregaar, kan Høiden med Sundhedskommissionens Samtykke tillades indskrænket til 2,20 m., regnet paa samme Maade.

§ 26. Til Bæghyb i Vaaningshus maa ikke anvendes Stry, Spon eller andre lige saa let antændelige Stofte.

§ 27. Enhver Aabning i Bygning skal være forsynet med Lem, Dør eller Bindu, som i Bygning, der ligger i mindre Afstand end 1 m. fra Gadelinien, ikke maa være indrettet til at aabnes udad, medmindre Afstanden mellem deres Underkant og Fortouget udgjør mindst 2 m. eller de i aaben Stilling ikke kan springe længere frem end 15 cm. fra Bæghsladen. Varedør og Bindu, der er

31 Oktbr. indrettet til at fæstes ved Husvæggen, er ikke indbefattet under dette Forbud. I Bygning, som er bestemt til at optage en større Mængdemasse, skal Døre og Vinduer altid slaa ud.

§ 28. Hovedindgangsdør til Bygning skal have en Bredde i Udsaabning af mindst 1,20 m. mellem Rarmene.

Tomt, hvorpaa der foruden Forhus findes Side- eller Bagbygning, skal herefter have Indkjørsel fra Gaden med Nabning i Udsæt af mindst 2 m. Bredde og 2,50 m. Høide; Portrum's Bredde og Høide maa ikke være under 2,50 m. Dette skal iagttages, hvad enten Side- eller Bagbygningen opføres samtidig med Forhuset eller først senere. Findes der flere Gaardspladse paa en Tomt, skal saadan Indkjørsel føre til hver af dem. Fra disse Bestemmelser kan Bygningskommissionen under særegne Omstændigheder tilstede Afvigelse.

Paa Plankværk eller anden Indhegning af 12,00 m. Længde eller derover, som er eller bliver opførte mod Gade eller offentlig Plads, skal anbringes en Port til at slaa ind af mindst 2,50 m. Bredde, forsaavidt Bygningskommissionen maatte finde det nødvendigt eller hensigtsmæssigt.

§ 29. I enhver Bygning skal der være mindst en Trappe lige til Loftet. I Bygning, som har Beboelsesrum i mere end en Etage, og hvis Grundflade er 160 m.² eller derover, skal der være mindst 2 Trapper, hvoraf en Hovedtrappe. Disse Vægge maa ikke støde til hinanden, og skal der til samme være uhindret Udgang fra alle Beboelsesleiligheder. Er der i saadan Bygning Beboelsesrum paa Loftet, maa mindst 2 Trapper føre til dette.

Findes i en Bygning kun 1 Trappe, skal den fra Grunden af og op til Etage eller Loft med Beboelsesrum have Bredde som nedenfor for Hovedtrappe bestemt.

Hovedtrappe skal være mindst 1 m. bred og dens Trin have Grund mindst $1\frac{1}{3}$ Gange større end Stigning. Den Gang, der forbinder saadan Trappe med Gade, Gaardsplads eller Portrum, maa gives en Bredde af mindst 1,30 m. og, hvor Trappen er ildfast, være forsynet med Gulv og Overdækning af ildfast Materiale. Andre lobbefalede Trapper skal være mindst 80 cm. brede, og deres Trin ikke have større Stigning end Grund. Enhver Trappe skal have forsvareligt Rækværk.

Alle Trapperum skal have behørig Uds og Luft.

Foranævnte Maal paa Trapper beregnes efter den frie Nabning i Rækværkets Høide. Den frie vertikale Høide skal være mindst 2 m.

I Bygning med flere end 2 Etager, ligesom i 2etages Bygning med Beboelsesrum paa Loftet, skal Hovedtrappen tilligemed Trapperummets Gulv og Overdækning være af ildfast Materiale; dog er det tilladt at udføre Indtrinene og Affatserne i samme med Træ.

Ovenfor nævnte Bestemmelser kommer ikke til Anvendelse paa 31 Oktbr. Pakhuse og Bygninger, som af Bygningskommissionen dermed ansees lige.

Fritrapper af Træ maa ikke opføres i mere end 4,50 m. Høide fra Grunden af og kun mod egen Grund.

§ 30. Gulvbjælker af Træ skal i Vaaningshus have mindste Styrke beregnet efter følgende Formler:

1. For Murhuse:

$$\frac{B \times H^2}{L^2 \times 400} = A.$$

2. For Træhuse:

$$\frac{B \times H^2}{L^2 \times 300} = A.$$

(B. = Bredde, H. = Høide — Dimensionerne for disse udtrykt i Centimeter —, A. = Afstand fra Midte til Midte, L. = fritliggende Længde — Dimensionen udtrykt i Meter).

Styrken af øverste Bjælkelaag kan være en Fjerdepart mindre end ovenfor bestemt.

§ 31. I Murbygning skal for hver Bjælkelaagshøide fra og med 1ste Etages Loftbjælkelaag i alle Ydermure anbringes Langantere saaledes sammenføiede, at de kan strammes ved Struer efter Op-lægningen. Ligeledes skal der ved de samme Bjælkelaag og, naar Bygningen har Gavl, ved Tagaasene anbringes Forankringer saaledes, at Ydermurene mindst for hver 2,50 m. indbyrdes bliver solid sammenbundne. Hvor Anterne fæstes i Bjælker, der ligger parallel med Muren, maa de fæstes i mindst 2 saadanne.

Anterne maa være 12×50 mm. Smedejern eller af tilsvarende Styrke og forsvaerlig fæstede saavel i Muren som til Bjælken. Ogsaa i Træbygning skal der sørges for, at Væggene forsvaerlig forbindes ved hvert Bjælkelaag.

De Bjælker, der optage Spandet af Tagkonstruktionen, skal enten være helt gennemgaaende eller forsvaerlig forbundne.

Hvor Bjælker og Tagaae indlægges i Mur, maa de forsvaerligen isoleres mod Fugtighed fra Muren.

§ 32. Tagværks Tømmer maa mindst have Halvdelen af den Styrke, som for Bjælker er bestemt ved Formelen i § 30. Den fritliggende Længde maales paa den horizontale Projektion.

§ 33. Til Fyld paa Undergulv og Stubbeloft maa alene anvendes uantændeligt Stof, der maa være fuldstændig frit for Fugtighed, forinden Gulv paalægges.

§ 34. Tag maa ikke opføres brattere end i 45° Vinkel; dog kan Bygningskommissionen tilstede Afvigelse herfra under særegne Omstændigheder.

§ 35. Ethvert Tag skal tækkes med ildfast Materiale, anbragt saaledes, at Tækningen er sikker mod Gnisters Indtrængen.

31 Oktbr. Hvad der skal forstaaes ved ildfast Materiale, bestemmes af vedkommende Regeringsdepartement. Under ildfast Tækning kan lægges Bordtag. Naar Tagets Stigning er større end 1 paa 4 og det ikke er forsynet med horizontalliggende Lægter, skal der ved hver løvbefalet Tagluge være anbragt en hensigtsmæssig Jernstige fra Gefims eller Tagkant til Monne. Bordtaget maa i den nedre Ende saavel mod Vinkelrende som mod Tagrende eller Gefims paa forsvarlig Maade være dækket med ildfast Materiale.

Monnebord og Dækbord tillades ikke, medmindre de beklædes med ildfast Materiale.

Trægefims maa være tækket med ildfast Materiale.

§ 36. Paa Tag skal der mindst for hver 10 m. i Længden anbringes en Luge eller et Bindu mindst 50 cm. i Firkant, hvortil der er let Udgang fra Loftets Gulv; paa Tagslade mod Gade skal der altid være Luge. Tagluger skal have Rarme af Metal forsvarlig fæstede til Taget.

§ 37. Bygning, der støder til Gade eller offentlig Plads, skal forsynes med Tag- og Afløbsrender; de sidste skal føres ned langs Bygningens Væg til høist 30 cm. fra Grunden. Tagvand skal ledes saaledes, at det ikke paa noget Sted har Fald paa Nabos Bygning eller Grund.

Tag- og Afløbsrender af Træ er ikke tilladte.

§ 38. Væg- og Hejsechatter, skal være saaledes indrettede, at de i Ildbrandstilfælde for hver Etage kan afstænges med tætsluttende Faldlemmer, ligesom alle Abninger fra tilstødende Rum maa kunne lukkes med Døre.

§ 39. Soffelmur maa ikke springe mere end 15 cm. frem i Gade.

I Gade af 12 m. Bredde og derover saavel som til offentlig Plads er det tilladt at anbringe aaben Balkon af ildfast Materiale i en Høide af mindst 3 m. over Fortouget. Ligeledes er det tilladt at anbringe hængende Karnap paa brudt Hjørne med indtil 1 m. Fremspring i ovenfor nævnte Høide over Fortouget. I Gade af mindst 15 m. Bredde kan Bygningskommissionen tillade Anbringelse af hængende Karnaper — dog ikke i over 3 m. Bredde — i Høide over Fortouget som ovennævnt, men ikke med større Fremspring i Gaden end 1 m. og ikke nærmere Nabogrund end 4 m. uden Naboen's Samtykke.

Tidligere anbragt Karnap eller Udbyg maa ikke ombygges eller gjenopføres i Strid med ovenstaaende Bestemmelser.

Portaler og Kollonader kan med Bygningskommissionens Tilladelse anbringes i Gader af mindst 12 m. Bredde, dog ikke med større Fremspring end 25 cm., medmindre Gaden har mindst 15 m. Bredde, i hvilket Tilfælde de kan gives et Fremspring af 70 cm. Ved aabne Pladse af større Bredde kan Fremspring af 1 m. tillades.

§ 40. Gavlsfacade regnet til høieste Punkt maa ikke opføres 31 Oktbr. mod Gade over den for Bygningen ifølge Gadebredden tilladte største Høide. Trækkes Bygningen tilbage fra Gadelinien, bliver Bredden af det mellemiggende Grundstykke at lægge til Gadebredden ved Beregningen af Høiderne dog saaledes, at den største tilladte Høide ikke overskrideres.

§ 41. Udbyg fra Husvæg, saasom Veranda, overdækket Balkon, Evgang o. desl. samt Lysthus og Skur kan opføres med aabne Vægge, de sidste dog kun forsaavidt de ikke har større Høide til Gavlspids eller Mønne end 6 m. og ikke indtage større Grundflade end 150 m.². I saadant Skur maa derhos ikke anbringes andet Bjælfelag end de for Tagets Afbinding nødvendige.

§ 42. Til Gade eller offentlig Plads maa Bygning eller Indhegning ikke males eller anstriges hvid. Ei heller maa Bygning eller Indhegning for nogen Del tjærebredes.

§ 43. Bygning og Indhegning, der støder umiddelbart til reguleret Gade eller offentlig Plads, skal paa Hjørnetomt have brudt Hjørne i mindst 3 m. Bredde og med lige store Vinkler med Sidesladerne. Dog kan Hjørnet ogsaa afrundes, i hvilket Tilfælde Buen ikke maa springe mere end 50 cm. frem foran den oven bestemte Linie.

Bygningskommissionen kan imidlertid med Reguleringskommissionens Samtykke tillade, at der herfra gøres Undtagelse.

§ 44. Brandvæg maa være muret i godt Forband og forsvaret fundamenteret og skal enten være af kompakt Murværk af mindst 1½ Stens Tykkelse, hvori der kan anbringes Blændinger, som i § 9 bestemt for Endevægge i Murbygninger, eller ved Bindingsværksbygninger af med mindst ½ Stens udmuret Bindingsværk med ½ Stens Belæg muret i Forband med de udmurede Tag.

Enhver Brandvæg maa være uden Abning og føres mindst 30 cm. over Taget samt springe mindst 10 cm. frem foran Trægesims.

Træværk indlagt i Brandvæg maa være adskilt ved Mur af mindst 1 Stens Tykkelse. Hvor Nabohuse støder til hinanden, skal det være tilladt at opføre fælles Brandvæg, som maa have mindst 2 Stens Tykkelse af kompakt Murværk uden Blændinger.

§ 45. Trappe, som opføres ud i Gade, maa kun være af ildfast Materiale og ikke have skarpe Hjørner. I Gade af 15 m. Bredde eller derover kan den springe 1 m. udenfor Gadelinien; i Gade af mindre Bredde maa den ikke springe mere end 70 cm. frem, og skal dertil for Gade af 8 m. Bredde eller derunder erhverves Samtykke fra Reguleringskommissionen. Disse Trapper, som ikke maa have større Stigning end for Hovedtrapper bestemt, kan ikke opføres i større Høide end 6 Tiendedele af dens tilladte Fremspring.

31 Oktbr. Fra disse Bestemmelser kan dog Bygningskommissionen tilstede Undtagelser.

Rjælbernedgange tillades kun anbragte med samme Fremspring som ovenfor for Trapper bestemt, og skal disse indrettes saaledes, at de er uden Fare for den almindelige Færdsel; de er ikke tilladte i Gade af under 8 m. Bredde.

Det er tilladt at anbringe Abning for Vys og Luft i Fortoug langs Bygnings Væg; den maa i Gade af mindre end 8 m. Bredde ikke springe længere frem end 30 cm. 3 bredere Gader tillades et Fremspring af 60 cm., hvilket i Gade af over 12 m. Bredde med Reguleringskommissionens Samtykke kan forøges til 80 cm. Den skal derhos i Hvide med Fortouget være dækket med Jerngitter, hvis Abninger ikke maa være over 3 cm. brede, eller med andet af Bygningskommissionen godkjendt ildfast Materiale.

§ 46. Lokumer, Kreaturstalde eller Opbevaringssteder for Gjødsel maa ikke anlægges under Beboelsesrum eller Trappeopgange til saadanne eller under Opbevarings- eller Tilberedningsrum for Næringsmidler. De maa heller ikke gives nogenjohmhelst Abning, Dør eller Luge mod Gade, offentlig Plads eller Nabogrund. For deres Indretning skal der af Stedets Sundheds- og Bygningskommission udarbejdes bestemte Regler.

§ 47. Ved Anvendelse af Gulmur skal det iagttages, at de kompakte Dele i Gulmurens Dversnit tilfammen ikke har mindre Tykkelse end den for kompakt Mur paabudte. Bjælder maa alene hvile paa hel Mur af mindst 1 Stens Tykkelse.

§ 48. Til alt Murværk skal anvendes Murbrug af ren skarp Sand og Kalk eller Cement. Almindeligt Kalkbrug til Muring skal bestaa af 1 Del Kalk og 2 Dele Sand.

§ 49. Ved halv Stens Tykkelse forstaaes mindst 11 cm., ved hel Stens mindst 23 cm., ved halvanden Stens mindst 36 cm. og ved to Stens mindst 47 cm.

§ 50. Hvor Konstruktion eller Materiale, som her ikke specielt er omhandlet, agtes anvendt, har Anmelderen at tilvejebringe Tegninger i Maalestok af mindst 1:20 ledsaget af fuldstændige Stabilitetsberegninger samt alle fornødne Oplysninger til sammes Prøvelse. Bygningskommissionen er derhos berettiget til at lade anstille Prøvebelastning paa Cierens Beforsning.

§ 51. Ved Beregning af Arealer for Bygninger og Gaardsrum samt ved Afstandsangivelser for Bygninger skal Maalene, hvor intet Andet er bestemt, regnes fra Bygningernes mest fremspringende Dele.

§ 52. For Bygning, som er bestemt til at optage eller tjene til Bolig for et større Antal Menneffer, saasom Kirke, Theater, Forlystelses-, Udstillings- og Skolelokale, Hotel, Kaserne eller Arbejderbolig o. lign., saavel som for industrielt Anlæg, er Byg-

ningskommissionen berettiget til at give de yderligere Forskrifter ^{31 Oktbr.} vedkommende deres Bygningsmaade og Indretning, som til de Besøgendes eller Beboernes Betryggelse eller af Hensyn til Ildssikkerhed ansees fornødne.

§ 53. Skal ældre Bygning repareres i saa stor Udstrækning, at det af Bygningskommissionen ansees for at blive en Hovedreparation, maa de for nye Bygningers Opførelse givne Regler følges; er den Byggende misfornøiet med Bygningskommissionens Bestemmelse, kan han forlange Magistrats og Formandskabs Afgjørelse for, hvorvidt Arbeidet skal være at betragte som Hovedreparation eller ikke. Forhøjelse af Trævæg med Mur tillades ikke.

Træ- og Murbindingsværksbygninger med mindre Høide end den tilladte og som ligger for lavt over Grunden, kan løstes og sættes paa Grundmur af indtil 80 cm. Høide over Grunden; i Beboelseshuse maa i saa Tilfælde Gulvbjælkelaget samtidig løstes indtil mindst 30 cm. over Grunden og Rummet under samme indrettes som i § 23 foreskrevet. Har Beboelsesetage i ældre Bygninger mindre Høide end 3 m., tillades denne forhøiet til dette Maal.

§ 54. Mod udlagt Gade skal Tomt, som ikke er fuldt bebygget til Gadelinien, være forsynet med forsvarlig Indhegning efter Reguleringskommissionens nærmere Bestemmelse. Indhegningen maa ikke være under 80 cm. og ikke over 3 m. høi; dog kan Indførselsport gøres høiere. Mod Nabo tillades Indhegning af Træ kun opført til 3 m. Høide.

§ 55. Rækværk, Afvisere og Boiler kan alene anbringes paa Fortoug og med Reguleringskommissionens Samtykke.

§ 56. Under Bygningsarbeide maa ikke sættes Plankeværk eller Indhegning længere ud i Fortoug eller Gade, end det for Stillads og Materialier er nødvendigt efter Politimesterens Bestemmelse. Stilladshjælpes Konstruktion maa approberes af Bygningskommissionen.

§ 57. Trælastoplag (Lastetomt) maa kun anbringes, hvor Reguleringskommissionen tillader det.

Trælast i Dplag maa ikke stables høiere end 7 m., og maa enkelt sammenhængende Dplag ikke indtage mere end 4000 m.² Flade. Det skal paa alle Sider være stilt ved et mindst 20 m. bredt aabent Rum fra andet Dplag, Ildstedbygning eller Nabogrund og maa efter Reguleringskommissionens Bestemmelse gjenneomsjæres af Nabninger af mindst 2 m. Bredde. Mindre Dplag, der ikke indtager større Flade end 150 m.², og hvis Høide ikke overstiger 4 m., er tilladte med Sagttagelse af de for Træbebyggelse foreskrevne Afstande.

§ 58. Naar Bygværk, Indhegning eller Stillads for nogen Del er saa slet opført eller saa forfalden, at samme er faretruende for den offentlige Sikkerhed, bestemmer Bygningskommissionen, hvorvidt det, hvoraf Skade kan berygtes, skal istandsættes

31 Ottbr. eller borttages. Saafremt Gieren ikke uopholdelig efterkommer Paalægget, har Politiet paa hans Beføstning at besørge det fornødne.

§ 59. Enhvert Bygningsarbejde skal udføres paa forsvarelig Maade og af gode Materialier. Hvis saa ikke iver, kan Bygningskommissionen nægte Arbejdets Fortsættelse og forlange det Uheldige fjernet.

§ 60. Det skal være tilladt for Eier af Grund, der ikke støder umiddelbart til Gade, hvorigjennem er ført Kloak-, Vand-, Gas- eller andre lignende Ledninger, saafremt Bygnings- og Reguleringskommissionen finder det fornødent, at lægge de nødvendige lukkede Forbindelsesledninger gennem mellemliggende Grunde, dog mod Erstatning til disses Eiere for derved paaført Skade eller Uleilighed.

Forvolder Ledning, paa Grund af slet Vedligeholdelse eller senere Bebyggelse af Grunden, Ulempe, er Ledningens Eier pligtig til at forandre den efter Paalæg af Reguleringskommissionen. Det samme skal være Tilfældet, naar der bliver Anledning til direkte Forbindelse med offentlig Ledning.

§ 61. Ingen Bygning eller Del deraf maa tages i Brug, forinden der er erhvervet Attest for, at den er lovmæssig udført.

§ 62. Enhver Eiendom skal være forsynet med Matriful- og Løbenummer.

§ 63. Ingen Deling af bebygget Eiendom maa finde Sted uden Anmeldelse for Bygningskommissionen, der har at paase, at denne Lovs Forrifter opfyldes for hver Eiendoms Bedkommende.

§ 64. Enhver Skorstenspipe, hvorved forstaaes Pipe, der er indrettet til at renses ved Gjennemgang, skal indvendig være retvinklet og mindst 47 cm. i Kirkant uden Udvidelse eller Afstæper, forsaavidt den ikke har større Røggang end 60 cm. Tværsnit; i dette Tilfælde skal den indvendig være forsynet med Stigetrin af Jern. Naar den er uden Arnested paa det Sted, hvor den begynder, skal den der være forsynet med Feierdør. Piben tillades trukket, naar den hviler paa en fra Grunden gaaende mindst 1 Sten tyk Mur med $\frac{1}{4}$ Stens Udfragning til begge Sider af denne eller er muret i Forband med en fra Grunden gaaende Væg af mindst 1 Stens Tykkelse med $\frac{1}{4}$ Stens Udfragninger indtil Pibens ydre Bredder, og kan den i dette Tilfælde trækkes med en Hældning af indtil 45° fra den lodrette Linie. Ellers maa Trækning ikke finde Sted uden med Bygningskommissionens Tilladelse og i ganske særegne Tilfælde, og maa Piben under ingen Omstændighed trækkes mere, end at den kan staa frit uden Forstøtning.

Fritstaaende Pipe udenfor Bygning tillades ikke trukket.

§ 65. For Lodpipe, hvorved forstaaes Pipe af under 47 cm. Gjennemsnit, gælder følgende Regler:

- a. Den skal være indrettet til at renses med Børste.
- b. Den mindste indvendige Side eller Diameter maa ikke være

under 15 cm. Pibens indvendige Form og Størrelse maa 31 Oktbr. være lige gennem dens hele Længde.

- c. Den maa i intet Tilfælde trækkes, uden at den hviler paa Mur, og aldrig i en mindre Vinkel end 45°. Hjørne, som opstaar ved en forandret Retning, skal afrundes efter et Cirkelstykke af mindst 1 m. Radius.
- d. Piben skal, hvor den begynder og over det øverste Loftbjælkelag samt i Regelen ved enhver forandret Retning forsynes med Feierdør.
- e. 3 Lodpipe af 15 cm. Diameter eller med 15 cm. lange Sider maa kun udledes Røg af 3 almindelige Øvne. Rør maa ikke naa indenfor Pibens inderste Flade. Skal der i saadan Pibe ledes Røg fra mere end 3 almindelige Øvne, har Bygningskommissionen af bestemme dens mindste Gjennemsnit.
- f. Ventilationaabninger er ikke tilladt uden efter Bygningskommissionens særskilte Bestemmelse.

§ 66. Enhver Pibe skal enten fundamenteres fra Grunden af eller udfrages fra Mur; dog kan fra Loftbjælkelag opføres Lodpipe af indtil 24 cm. Gjennemsnit. Pibers Munding skal ligge idetmindste 80 cm. høiere end Mønnet eller Tagryggen eller saaledes, at den horizontale Afstand fra dens øverste Kant til Tagfladen bliver mindst 3 m., hvilke sidste Bestemmelser ogsaa faar Anvendelse, hvis den kommer anden Bygnings Tag, Trævæg eller med Aabning mod samme forsynet Murvæg nærmere. Den skal være af velbrændt Sten, i godt Forband, indvendig muret nøiagtig glat, stenstøret og støbt og udvendig pudset eller fuget samt mindst af $\frac{1}{2}$ Stens Tykkelse. Dens inderste Flade maa ikke komme Træværk nærmere end 24 cm.

Hvor Pibe fører gennem Oplagsrum, skal den efter Bygningskommissionens nærmere Bestemmelse være omgivet af tætte Vægge i mindst 60 cm. Afstand fra Pibens Yderflader, saaledes indrettet, at der gennem en laasfærdig Dør altid er Udgang til Piben.

Inde i Bygningen kan Piben opføres fritstaaende i en Høide lig otte Gange Pibens mindste udvendige Bredde.

Før udenfor Bygning fritstaaende Pibe bestemmer Bygningskommissionen Murtykkelse og Dimensioner m. v.

Efter Bygningskommissionens nærmere Bestemmelse skal det være tilladt at anbringe mere fladtliggende Røgkanaler (Piber), naar de overalt ligger paa forsvareligt og tilstrækkelig bredt Murfundament fra Grunden. Disse Kanaler maa være saaledes indrettede, at de med Lethed lader sig seie.

§ 67. Feierdør i Pibe skal være af Støbejern, tætsluttende og forsynet med dobbelt 25 mm. Fals paa alle 4 Sider samt mindst saa stor som Pibens indvendige Gjennemsnit eller længste Tversnit. Døren maa intetsteds komme bort Træværk nærmere

31 Oktbr. end 50 cm., og skal Trægulv foran samme i Ribens Bredde være beklædt med ildfast Materiale i mindst 40 cm. Udstrækning. Den maa altid være let tilgængelig.

§ 68. Rør for Fabrik, Bageri og lignende, hvor der foregaar større Varmeudvikling end ved almindelige Jldsteder, skal være Skorstensrør af mindst en Stens Tykkelse. Mindste Afstand fra dens indre Flade til Træværk maa være 36 cm., og hvor den fører gennem Bjælkelag, maa den have denne Tykkelse i hele Bjælkelagets Høide.

Forvolder Røg fra saadan Rør Beboerne af nærliggende Strog Ulempe, kan Bygningskommissionen paalægge Eieren at rette Mangelen.

Skadelige Gasarter eller Damp, som er til Uleilighed for Naboer eller dem, som færdes i Nærheden, skal udledes over Bygningens Tag.

§ 69. Jldsted kan alene anbringes i Rum med tætte Vægge; har Rummet mindre Høide end 2 m., skal det have Vægge og Tag af ildfast Materiale og Stengulv.

I andre Bygninger end Baaningshuse tillades alene anbragt Jldsted i Rum, der er mindst 2.50 m. høje og adskilte fra den øvrige Bygning ved kompakte Vægge uden Abning; i ældre Pakhuse, der ikke er isoleret ved Brandvæg eller har lovbefaleet Afstand fra Nabogrund, maa disse Rum have ildfaste Vægge, Gulv og Tag.

§ 70. Naar Jernovn med almindeligt Jldrum, saasom almindelige Øvne, Komfurer, smaa fritstaaende Dampkjedler o. l. opfattes ved Væg, hvori der findes Træværk, skal der langs denne i Jldstedets Høide anbringes Brandmur af mindst $\frac{1}{2}$ Stens Tykkelse. Overfladerne af Jldstedet maa ikke komme Brandmur nærmere end 15 cm., hvorhos Brandmuren maa have saadan Udstrækning, at ingen af Jldstedets Overflader kommer Væg eller Brandmurens nærmere end mindst 30 cm.

Bunden paa Jldstedets Afkastase maa være mindst 10 cm. fjernet fra Gulvet og Afkastens indesluttet i hel Jernkapsel. Gulvet under skal være belagt med ildfast Materiale, der ved Komfurer maa springe frem mindst 30 cm. paa Siderne og mindst 60 cm. foran Flægget, ved Øvn mindst 40 cm. foran Flægget. Jldstedet skal være anbragt paa Fod af Sten eller Jern, og hvor denne er uden Abning, maa den udmures mellem Afkastens Bund og Gulvet.

Jernovne med større Jldrum, saasom Varmeapparater, større fritstaaende Dampkjedler o. l., skal mindst være fjernede 1 m. fra Træværk eller, hvis dette er beklædt med $\frac{1}{2}$ Stens Mur, mindst 50 cm. fra denne. De maa, hvis Bygningskommissionen ikke tillader andet, anbringes paa Murfundament eller Hvælv, og skal Gulvet foran og paa Siderne af samme mindst i 1 m. Afstand

bestaa af ildfast Materiale. Ildrummet maa være udforet med 31 Otkbr. ildfast Sten.

Forannævnte Ildsteder skal være forsynede med Afseplader foran Ildrummets Dør og fast Skjærm foran dennes Trækhul.

Mindre murede Ildsteder, saasom Arnesteder, indmurede Komfurer og Bryggepander, Ildsteder for Kjøller, Røgstammere o. l., skal mindst være af 1 Stens Mur. Hvor Muren støder til Træværk, skal den gøres $\frac{1}{2}$ Sten tykkere, saalangt Vægen spiller. Foran Ildstedet skal Gulvet bestaa af ildfast Materiale i mindst 1 m. Udstrækning. Bygningskommissionen kan tillade, at disse Ildsteder sættes paa Bjælker.

Større murede Ildsteder, saasom Bagerovne, indmurede Dampkedler o. l., skal staa frit, og deres Ydervægge maa ikke komme Træværk nærmere end 60 cm. De kan alene anbringes paa Murfundament og skal bestaa af mindst 1 Stens Mur, der, saa langt Vægen spiller, bliver at forstærke med $\frac{1}{2}$ Sten, og skal Ildrummet yderligere være udforet med ildfast Sten af mindst 10 cm. Tykkelse. Gulv i Rummet skal bestaa af ildfast Materiale.

Over Kjøkken og aabne Ildsteder samt over Røgeovn skal der anbringes Ræppe af ildfast Materiale med Afledning for Damp.

Ikke fast anbragte Ildsteder uden Afledning for Røg gennem Røgeovnen tillades ikke anbragte uden med Bygningskommissionens specielle Tilladelse i hvert enkelt Tilfælde.

§ 71. Røgrør maa ikke føres ud gennem Ydervæg, men altid ledes ind i Røgeovnen.

Ei heller maa noget Røgrør trækkes fra et Rum gennem et andet for at komme til Røgeovnen uden Bygningskommissionens Tilladelse og aldrig i større Længde end 5 m., regnet fra Døren til Røgeovnen. Saadant Rør maa være af Støbejern paa den Udstrækning, hvor det trækkes. Udstrækning af Rør paa Loft eller gennem Opbevarelsesrum tillades ikke.

Naar der paa Rør anbringes Rør, skal dette forsynes med Feiersluger og indrettes til at tages af.

Røgrør skal være fjernet mindst 30 cm. fra Træ, forsaavidt dette ikke er stilt fra samme ved Mur, der maa have en Tykkelse af mindst 24 cm., hvis Røret gaar gennem Træ eller Bindingsværk, men ellers af 12 cm. Hvor Røret fører gennem Mur, skal det være omsluttet af en i denne indlagt Jernhylse, naar det ikke er af Støbejern.

§ 72. Anlæg — herunder indbefattet Værksteder — hvor der arbejdes med usædvanlig stærkt Ild, og Fabrikker, hvor der arbejdes med letfængelige Materialer, maa alene anbringes i Murbygning, og gælder dette ikke alene de Bygninger, hvori selve Ildstederne ere anbragte, men alle til Anlægget hørende Bygninger, hvori nogen efter Bygningskommissionens Skøn ildsfarlig Virksomhed foregaar. Ildstederne skal være anbragte enten i egen Byg-

31 Oktbr. ning eller i grundmuret Afdeling af Bygning. Deres Slæg maa aldrig vende ud mod det Frie, og skal der i Gyrrum kun være ildfaste Vægge og Gulv og ildfast eller med ildfast Materiale beklædt Tag. Slæg til Ildsteder i Rum, bestemte til Tørring, eller hvori Rjedler til Røgning af Olje, Fernis og Fedt eller til Behandling af lignende særdeles brændbare Stofte er indmurede, skal anbringes udenfor Rummet. Fra disse Forskrifter kan dog Bygningskommissionen tilstede fritagelse ved mindre Anlæg, hvoraf ingen Fare er at befrygte.

Bygningskommissionen kan paa den anden Side bestemme, at ogsaa andre Anlæg end de foranævnte, naar den anser dem for ligesaa ildsfarlige som disse, skal opføres som ovenfor bestemt.

Ved Anlæg, hvor det paa Grund af Brændematerialet ansees fornødent, kan Bygningskommissionen foreskrive Anbringelse af Gnistkammer eller andet hensigtsmæssigt Apparat til Opfangelse af Gnister.

I Smedier skal Væggene i 1 m. Høide fra Gulvet bestaa af ildfast Materiale og Gulvet være ildfast.

§ 73. I Værksted, hvor der arbeides med letfængelige Materialer, gjælder for Anbringelse af Rjedler, Tørrøbne og lignende de i foregaaende § for Ildsteder givne Forskrifter. Naar Rummets Vægge ikke er af Mur, skal der lades mindst 60 cm. Mellemrum mellem Ildstedets Murværk og Væggen.

Røgstammer, Svovlingskammer og lignende Rum skal overhulves, deres Gulv og Vægge, forsaavidt de ikke er af Mur, beklædes med $\frac{1}{2}$ Stens Mur, og Døre med Karne stedsde være af Metal eller paa alle Sider klædte med ildfast Materiale. Røgen skal afledes gennem Ribe.

I Værksted for Haandværkere, som arbejder i Træ, maa kun anbringes lukkede Ildsteder. Ildstederne maa anbringes i en Færnkasse, som paa alle Sider gaar mindst 20 cm. udenfor Ildstedets Vægge, og hvis Sideflader er mindst 20 cm. høje, samt paa muret Fundament i en Høide af mindst 50 cm. fra Gulvet, der indtil 1 m. omkring Ildstedet belægges med ildfast Material. Dvne i saadanne Rum maa ikke have løse Plader til at borttages, og aabne Arne steder maa der ikke indrettes.

§ 74. Dampfjedler paa over 5 Hestekræfter kan alene anbringes med Reguleringskommissionens Tilladelse og alene i Rum med ildfaste Vægge og Gulv; Rjedler paa over 20 Hestekræfter skal altid anbringes i særskilt Bygning med aabent Spærreløft.

Dampfjedler skal altid være forsynede med de fornødne Sikkerhedsapparater og, forinden de tages i Brug, samt senere mindst 1 Gang aarlig, af Cieren besørger prøvede ved en af Bygningskommissionen godkendt teknisk kyndig Mand, hvis Attest skal indsendes til Bygningskommissionen. Proven bliver at foretage over-

ensstemmende med de for den offentlige Prøve af Dampkedler til 31 Oktbr. enhver Tid gjældende Regler.

§ 75. Det Kammer, hvori Apparatet anbringes, skal paa alle Kanter bestaa af Mur af mindst 1 Stens Tykkelse, og maa alle Abninger paa denne med Undtagelse af Luftkanalerne være forsynede med ildfaste Døre. Overfladerne af Murværket maa ikke komme Træværk nærmere end 50 cm. Fra ovenstaaende Bestemmelser kan Bygningskommissionen tillade Afvigelser ved smaa Anlæg, hvoraf ingen Fare er at befrygte.

Angaaende Ledninger for varm Luft gjælder med Hensyn til Afstand fra Træværk m. B. de for Riber givne Forskrifter, med mindre de bestaar af ommurede glasjerede Rør, i hvilket Tilfælde det er tilstrækkeligt, at disse er stilkte 10 cm. fra Træværk eller ved $1\frac{1}{2}$ Stens Mur. Til Isolering af samme maa kun benyttes Stof, der er godkendt af Bygningskommissionen.

Ledninger for Damp maa ikke anbringes Træ nærmere end 5 cm., medmindre dette er beklædt med ildfast Materiale, i hvilket Tilfælde Afstanden kan indskrænkes til 25 mm.

§ 76. For Kjølle gjælder foruden de i § 72 givne Forskrifter tillige, at dens Sidevægge skal være af mindst 1 Stens Tykkelse og at den ikke for nogen Del maa bestaa af antændeligt Materiale.

§ 77. Forinden der begyndes paa Barneapparats, Bagerovns eller Kjølles Opførelse eller Istandjættelse eller paa at indmure Bryggepander, Dampkedler, Brændevinskedler og deslige, paaligger det Bygmesteren og Huseieren, en for begge og begge for en, særskilt at anmelde Arbejdet for Bygningskommissionen, selv om disse Indretninger anbringes i ny Bygning og er medtagne i den forinden sammes Paabegyndelse i Overensstemmelse med § 1 indgivne Anmeldelse.

Den samme Bestemmelse gjælder for større Reparationer af ældre Ildsteder og for Anbringelse af almindeligt Ildsted, Rør fra nyt af samt for Forandringer ved ældre saadanne. Disse Arbejder maa for ældre Bygningss Vedkommende ogsaa udføres i Overensstemmelse med Forskrifterne i denne Lov.

§ 78. Forinden Rør kan benyttes, maa den være renset, og Cieren have erhvervet Attest for dens lovmæssige Indretning fra Branddirektør og Fejerinspektør. Lignende Attest skal være erhvervet fra Branddirektøren for alle nye og forandrede Ildsteder samt de øvrige i §§ 72, 73, 74, 75 og 76 nævnte Indretninger, forinden de tages i Brug.

§ 79. Anlæg, som volder Raboiskab Ulempe ved Røg, Damp, Støv, Stank eller Varm, maa kun anlægges i de Streg, som Reguleringskommissionen efter at have indhentet Sundhedskommissionens Betænkning dertil anviser.

31 Oktbr. Anlæg for Tilvirkning af eksploderende Stofte og Dplag af samme samt Fyrstikfabriker tillades ikke inden Byens Grændser.

Gjenopbyggelse af afbrændt Anlæg som ovennævnt samt Gjenoptagelse af saadant, naar det har været nedlagt et helt Aar, betragtes som nyt Anlæg.

§ 80. I de umiddelbart til Søen stødende Kvartaler mellem Bærstsfjæren og Moloen med Undtagelse af Tolddboden maa ikke anbringes Ildsted af nogen som helst Slags eller anvendes andet Slags Lys end elektrisk, Lamper med fede Olier eller Lys i Bygte. Til Tækning i dette Strøg maa alene anvendes Støjer, Asfaltpap eller Metalplader.

Det i §§ 18 og 19 fastsatte Areal for, hvad der skal ansees for en Bygning paa samme eller sammenstødende Grunde udvides for disse Kvartaler til 500 m².

Videre er i disse Kvartaler enhver Bygning fritaget for Brandvæg, naar den mod Nabogrund vendende Væg eller Gavl ikke har en større Høide end 9 m. og derhos ikke ligger Nabogrund nærmere end 2 m. Har Væggen eller Gavlen en større Høide, maa, forat Bygningen skal fritages for Brandvæg, nævnte Afstand forøges ligesaa meget, som Høiden overstiger 9 m.

Saadanne Bygninger paa samme Grund maa uden Brandvæg være adskilte mindst 4 m.

§ 81. Dispensationer fra disse Bestemmelser kunne meddeles af Kongen efter Andragender, der ere anbefalede af Kommunebestyrelsen.

1 Novbr.

Kongelig Resolution

af 1ste November.

Selbu og Tydalens Herredsstyrelses Beslutning af 12te Mai 1890 om, at det skal være tilladt i ulændt Skov og Udmark at udlægge Bjørnefær inden Selbu og Tydalens Herred, Søndre Trondhjems Amt, stadfæstes i Henhold til Lov om Selvstud m. V. af 29de Mai 1886 § 1 som gjældende indtil videre, dog ikke for et længere Tidsrum end 10 Aar.

Udgiver: E. H. Bæghmann.