

Norsk Lovtidende.

Udgiven efter offentlig Foranstaltning

ifølge Lov af 1^{te} April 1876.

N^o. 33.

Udgivet 13de December.

1890.

Kongelig Resolution

22 Novbr.

af 22de November.

I Medhold af Lov af 3die Mai 1890 om Forandring i Lov om metrikt Maal og Vegt af 22de Mai 1875 bestemmes, at § 26 i sidstnævnte Lov med Tilførsel af 21de Marts 1883 ophæves fra 1ste Juli 1892.

Kongelig Resolution

22 Novbr.

af 22de November.

I Medhold af § 13 Lit. b i Lov om Jords Fredning af 16de Mai 1860 bestemmes for Røros Herred, Søndre Trondhjems Amt, at Gjerde skal ansees for lovligt, naar det kun er saa tæt og stærkt, at det freder for Storfæ og Hest.

Høieste Resolution

5 Decbr.

af 5te December.

I Genhold til Lov om Udryddelse af Rovdyr og Fredning af andet Vildt af 22de Juni 1863 § 11 bestemmes, at det i et Tidsrum af 5 Aar fra 1ste Januar 1891 at regne skal være forbudt i Hitterens og Tjllans Herreder, Søndre Trondhjems Amt, at udsætte Snarer, Faldstokke og andre faststaaende Fangstindretninger for Aarsugl, Røi, Hjerpe og Rype.

6 Decbr.

Kongelig Resolution

af 6te December.

Approbation i Henhold til § 11, jfr. § 4, i Lov om Sundhedskommissioner m. v. af 16de Mai 1860 meddeles paa den af Kommunebestyrelsen for Hols Herred i Buskeruds Amt under 22de Februar d. A. fattede Beslutning om almindelige Forskrifter med Hensyn til Sundhedsvæsenet inden Herredet, saalydende:

„§ 1. Ved Flytning eller Opførelse af Huse skal nærmest boende Medlem af Sundhedskommissionen underrettes, og Følgende skal derved iagttages:

- a. Afstanden mellem Beboelseshuse og Udhus skal ikke være mindre end 9 m.
- b. Grunden under Beboelseshus skal være vel afgroftet, Madsjorden borttaget, og Huset sættes paa Undermur af Sten, forsvarelig tæt og af mindst 30 cm.s Høide over Jorden.
- c. Ethvert Beboelsesrum skal have en Høide af mindst 2.20 m. fra Gulv til Himling, være forsynet med et tilstrækkeligt Antal Vinduer, af hvilke mindst ét skal være forsynet med Kroege og Hængsler.

Gulvet i nederste Stokværk skal være dobbelt med mellemliggende hensigtsmæssig Fyld. Gjennem Undermuren skal lægges Luftaabninger med høist 2 m.s Afstand fra hinanden, og Gulvsvillerne lægges saaledes, at Luften faar fri Afgang under hele Gulvet.

- d. Hvor Kogeovn benyttes i Beboelsesrum, skal den være overbygget med en Damphat af mindst samme Omfang som Ovnen, hvorfra Dampen ledes ind i Røben.

§ 2. For ethvert Beboelseshus skal, senest inden 2 Aar efter disse Forskrifters Approbation, et sømmeligt Vandhus være opført, hvis Afstand fra Beboelseshus eller Allarvei ikke maa være mindre end 9 m.; dets Binge skal tømmes saa ofte, at ikke Overfyldning finder Sted.

§ 3. Vandtag maa ikke benyttes, hvortil der kan komme Tilflugt fra Stald, Fjøs, Vandhus eller Soppeldyngge, eller som paa anden Maade kan forurennes.

§ 4. Salg af bedærvede eller af anden Grund for Sundheden skadelige Mærings- eller Nydelsesmidler kan forbydes af Sundhedskommissionen, der — om fornødiges — besørger dem tilintetgjort paa Sælgerens Bekostning.

§ 5. Gang- og Sengklæder efter af smitsomme Sygdomme — deriblandt Tæring — afdøde Personer maa ikke afhændes, førend de ere rensede og desinficerede paa saadan Maade, som af Sundhedskommissionen findes fyldestgørende.

§ 6. Enhver, der har Gjæter, er forpligtet til at anskaffe 6 Decbr. en Oliefrak eller Kappe til Gjæterens Afbenyttelse.

§ 7. Afvigelser fra disse Forskrifter kan tillades af Sundhedskommissionen, hvor den maatte finde det nødvendigt.

§ 8. Ethvert Medlem af Sundhedskommissionen har at paafe disse Forskrifters Overholdelse og i Tilfælde af Overtrædelse at melde saadan for Sundhedskommissionens Ordfører, der — om fornødiges — bevirker Raatale."

Kongelig Resolution

6 Decbr.

af 6te December.

Approbation i Henshold til § 11, jfr. § 4, i Lov om Sundhedskommissioner m. v. af 16de Mai 1860 meddeles paa de af Kommunebestyrelsen for Surendals Herred i Romsdals Amt under 20de Oktober 1888 og 1ste September 1890 fattede Beslutninger om almindelige Forskrifter med Hensyn til Sundhedsvæsenet inden Herredet, saalydende:

„1. Ved Opførelse af nye eller Flytning af ældre Huse skal der iagttages:

- a. At Afstanden fra Grændse mod Naboeiendom og mellem Baaningshus paa den ene Side og Stald, Fjøs eller Grisehus paa den anden Side bliver mindst 10 m.
- b. At Baaningshuset skal hvile paa en Graastens Sylmur af mindst 30 cm.s Høide. Sylmuren bør gøres tæt og trækfri ved Røpning.
- c. At Grunden, hvorpaa Baaningshuset opføres, maa være tilstrækkelig afgrøftet, have let Afløb for Overvand, ikke have Tilflug fra Udhusene og at Madsjorden bortføres til en Dybde af 0.5 m.
- d. At Beboelsesrum ikke skal være lavere end 2.20 m. fra Gulv til Tag og have mindst 1 Vindu saaledes indrettet, at det med Lethed kan aabnes. Gulvet i nederste Stokværk skal være tæt og trækfrit, helst dobbelt med Fyld imellem.

2. Røgeovn maa ikke benyttes i Beboelsesrum, uden at der sørges for en hensigtsmæssig Indretning, saaledes at den ved Røgningen frembragte Damp strax kan opfanges og ledes ud i det Frue; hvor saadan Indretning ikke findes, skal den være istandbragt inden et Aar fra disse Vedtagters Approbation.

3. For hvert Bosted skal inden 1 Aar efter disse Vedtagters Approbation være indrettet et ordentligt Vandhus. Dette bør ikke have Tag eller Bæg fælles med Baaningshus. Vandhuset

6 Decbr. skal tømmes saa ofte, at ikke Oversfyldning finder Sted, og skal der ved jevnlig Paaafsyldning af Jord, Afte, Kalkgrus, Sod, Sagning og deslige sørges for, at der opstaar saa liden Stank som muligt.

4. Befindes beboet Hus eller Forsamlingsrum ved Mangel paa Lys, ved mangelfuld Luft, ved Fugtighed, Urenslighed eller Oversfyldning med Mennesker at være skadeligt for Sundheden, kan Sundhedskommissionen forbyde Husets eller Rummets Benyttelse, indtil de forefundne Mangler ere afhjulpne.

5. Heste, Kjør, Svin, Gaar eller Gjeder maa ikke have Tilhold i eller under Baaningshus.

6. Vandhus, Grisehus, Stald og Fjøs, som herefter opføres, maa ikke have Tag eller Bæg sættes med Rum, som tjene til Opbevaring af Levnetsmidler. De her nævnte Udhus skulde lægges saaledes, at ikke noget Indsig fra disse kan finde Sted til Baaningshus, Madbod, Vandpost, Brønd eller Bæk, hvorfra hentes Mad eller Drikkevand.

7. Affald fra Husene, Feiestarn og deslige Urensligheder maa ikke findes paa Forsiden af Baaningshusene og ikke nærmere disse eller Alfærvei end 5 m., og Ansamlinger heraf skal jevnlig dækkes eller blandes med Jord eller andet, saa unødigt Stank undgaaes.

8. I Brønd, hvorfra Mad eller Drikkevand tages, maa ikke foregaa Bask, spildes Urenlighed eller i det Hele noget foretages, som kan gjøre Vandet urent. Enhver Brønd skal renses mindst hvert 2det Aar.

9. Sundhedskommissionen har Ret til at forbyde Salg af bedærvede eller for Sundheden skadelige Nærings- eller Nydelsesmidler, og er i dette Viemed berettiget til at fordre udleveret de nødvendige Prover. Skadelige Nærings- eller Nydelsesmidler kunne tilintetgjøres eller paa anden Maade gjøres uskadelige paa Bedkommendes Bekostning.

Samme Ret, som ovenfor om Nærings- og Nydelsesmidler er bestemt, har Sundhedskommissionen ogsaa med Hensyn til andre Gjenstande, hvis Benyttelse kan blive farlig for Sundheden derved, at de indeholder giftige Bestanddele f. Ex. Tapeter, Vegetoi, Beflædnings- og Møbelstoffer og deslige.

10. Naar Nogen agter at bygge eller flytte nogen Husbygning, har han at underrette nærmestboende Medlem af Sundhedskommissionen derom.

11. Afviselser fra disse Vedtægter kan under særegne Omstændigheder indrømmes af Sundhedskommissionen.

12. Det paahviler Sundhedskommissionens Medlemmer hver i sin Kreds at paase disse Vedtægters Overholdelse og i Tilfælde at meddele Overtrædelser af samme til dens Ordfører, der om nødvendigt skal bevirke Overtrædelser paataalt efter Lovens.

Kongelig Resolution

6 Decbr.

af 6te December.

Den ved Kongelig Resolution af 14de April 1866 og Høieste Resolution af 26de Mai 1882 i Genhold til Lov om Fredning af Lax og Sørret af 23de Mai 1863 § 3 ved Vosseelvsneds Udlob i Søen i Søndre Bergenhus Amt fastsatte Strækning, inden hvilken det er forbudt at udstille Sættegarn og lignende Redskaber, bestemmes udvidet saaledes, at Forbudet indtil videre skal gjælde hele den Del af Volstadsfjorden, der ligger indenfor (østenfor) den vestre Grændselinie af det nuværende Fredningsfelt, nemlig en Linie trukken fra et Mærke paa Volstادتangen paa Fjordens Sydside til en stor Sten i Humletoen paa Fjordens Nordside.

Kongelig Resolution

6 Decbr.

af 6te December.

Approbation i Genhold til § 11, jfr. § 4 i Lov om Sundhedskommissioner m. v. af 16de Mai 1860 meddeles paa den af Kommunebestyrelsen for Kraakstad Herred i Akershus Amt under 13de Juni og 22de Oktober d. A. fattede Beslutning om almindelige Forskrifter med Hensyn til Sundhedsvæsenet inden Herredet, saalydende:

1. Ved Opførelse eller Flytning af Husebygninger skal iagttages, at Afstanden mellem Baaningshus paa den ene Side og Stald, Fjøs eller Ladebygning paa den anden Side ikke bliver kortere end 10 m. Mindre Afstand maa der heller ikke være mellem Baaningshus og enhver anden Husebygning, mod hvilken Baaningshuset har Vindu.

Sundhedskommissionen kan dog tillade Undtagelser fra disse Bestemmelser for Steder, hvor deres Sagttagelse vilde blive særdeles vanskelig.

2. Ved Opførelse af Baaningshus skal endvidere følgende iagttages:

- a. Det maa opføres paa Graastens Undermur af mindst 15 cm. Høide over Jordoverfladen. Husets nærmeste Omgivelser skulle derhos udjævnes eller afgrøstes, saa at Vandet har Aflob fra Bygningen.
- b. Ethvert Beboelsesrum maa ikke gives mindre Høide end 2.30 m. fra Gulv til Loft og skal være forsynet med Vindu, der har Kroge og Hængsler, saa at det med Lethed kan aabnes.

6 Decbr. c. Gulvet i Beboelsesrummet maa ikke uden Sundhedskommissionens Tilladelse lægges lavere end 32 cm. over Overfladen af den Huset omgivende Grund.

3. Til ethvert Baaningshus, som udgjør særskilt Eiendom, skal der være et Vandhus. Dette maa ikke have Bæg eller Tag fælles med noget Baaningshus eller have Afløb til noget saadant.

4. Røgeovn maa ikke anbringes i Beboelsesværelse, med mindre den er forsynet med saadan Indretning, at den ved Røgningen fremkomne Damp kan opfanges og ledes ud i det Frie.

5. Heste, Kjør, Svin og Faar maa ikke huses i Baaningshus eller i noget Rum, der har fælles Bæg eller Tag med dette.

6. Gjødningsstoffer, ildelugtende Affald fra Husene og deslige Urenligheder maa ikke findes henkastede eller ansamlende nærmere Baaningshus end 8 m., og Ansamlingen deraf maa ikke være saadan beliggende, at derfra er Udsig til Steder, hvorfra Madvand hentes. Inden den nævnte Afstand fra Baaningshus skulle Huller, hvori Vand og Urenligheder kunne ansamlles, udfyldes og Fugtigheden derfra saavidt mulig afledes.

7. Naar nogen agter at opføre eller flytte nogen Husebygning, har han at anmelde dette for Ordføreren i Sundhedskommissionen eller vedkommende af Sundhedskommissionen beskikkede Tilsynsmand.

8. Overtrædelse af foranstaaende Bestemmelser er Sundhedskommissionen pligtig til at foranledige paataalt efter Lovgivningen.

6 Decbr.

Kongelig Resolution

af 6te December.

Approbation i Henshold til § 11, jfr. § 4 i Lov om Sundhedskommissioner m. v. af 16de Mai 1860 meddeles paa den af Kommunebestyrelsen for Herø Herred i Romsdals Amt under 29de September d. A. fattede Beslutning om almindelige Forskrifter med Hensyn til Sundhedsvæsenet for Fiskeværene inden Herredet, saalydende:

§ 1. Bedærvet Fisk, Hoveder og Rygge maa ikke efter 25de Marts henligge eller ophænges nærmere noget Baaningshus end 30 m. Vigeledes skal Fiskeflog og alt andet Fiskeaffald inden Udgangen af Marts Maaned være bortført fra Grunden om Logishusene og henlagt mindst 30 m. fra beboet Hus. Affald, der kastes i Søen, maa bringes udenfor Fjæremaal. Hvis Omstændighederne gjør det onskeligt, kan Sundhedskommissionen ogsaa for nævnte Tidspunkt paabyde almindelig eller delvis Rengjøring.

Ansvarer for Renligholdelsen paahviler Logishusets Eier.

§ 2. Vandindtag samt Elv eller Bæk, hvorfra Vand til 6 Decbr. Husbrug tages, maa ikke forurenjes paa nogen Maade.

§ 3. I hvert beboet Rum i Logishus skal stilles tilstrækkelig Ventilation, i Tilfælde efter Sundhedskommissionens nærmere Bestemmelse.

§ 4. Ved hvert Logishus skal, inden et af Sundhedskommissionen fastsat Tidspunkt, være opført et sømmelig stort Vandhus, der maa lægges saavidt mulig isoleret.

§ 5. Sundhedskommissionen er berettiget til, om det maatte anses nødvendigt, at bestikke Tilsynsmænd til at føre Indseende med Overholdelsen af ovenstaaende Forrifter. Ligeledes er Sundhedskommissionen berettiget til, hvor lokale eller andre Forhold saa maatte paatræbe, at tillade Afvigelse fra enkelte af disse Bestemmelser.

§ 6. Overtrædelse af disse Forrifter straffes i Henhold til Lov om Sundhedskommissioner m. m. af 16de Mai 1860.

Høieste Resolution

12 Decbr.

af 12te December.

Approbation i Medhold af § 5 i Lov indeholdende forskellige Bestemmelser om Bygningsvæsenet af 19de Mai 1860 meddeles paa efterstaaende af Kommunebestyrelsen i Kjøbstaden Moss i Møder den 3die og 7de Oktober 1890 vedtagne Forandringer i og Tillæg til de ved Kongelig Resolution af 15de September 1881 og 9de November 1889 approberede skærpede Byggeforskrifter for nævnte By, saaledes at Bestemmelserne strax træder i Kraft:

§ 1. Murtvang indføres i følgende Gader:

Kongens Gade, Fosjen, Dronningens Gade, Gudes Gade, Storgaden, Jælgaden, Henri. Gerners Gade, Kirkegaden, Fleischers Gade fra og med Hospitalet til Sundet, Møllergaden, Wulfsbergs Gade med Undtagelse af den østre Side, Vincent Buddes Gade med Undtagelse af den ubebyggede Del af No. 3, Høsteløffen, Chrysties Gade samt i nye Gader indenfor det foran anførte Omraade.

Baaningshuse skal fra Underkant af 1ste Etages Gulvbjælkelag opføres med Ydervægge af mindst $1\frac{1}{2}$ Stens Tykkelse; opføres de af Brudsten eller lignende Materiale, bestemmer Bygningsskmissionen Bægenes mindste Tykkelse.

Ydervægge mod Gade og Gaardsrum skal i 3etages Bygninger i 1ste Etage og i 4etages Bygninger i de 2 nederste Etager have mindst 2 Stens Tykkelse; i 5etages Bygninger skal de i 1ste

12 Decbr. Etage bestaa af $2\frac{1}{2}$ Stens og i 2den og 3die Etage af 2 Stens Mur. Herfra kan dog Bygningskommissionen i særlige Tilfælde tillade Undtagelser. I de øvrige Idervægge er det tilladt at anbringe 1 Stens Blændinger i den Del af Væggen, der er over det øverste Bjælkelag, samt i de 2 øverste Etager. Pillarerne maa ikke være under 47 cm. brede, og Blændingerne maa afbrydes 31 cm. under hver Bjælkelagshoide, og maa Bredden af Blændingerne ikke være over 2.50 m. Brystningsblændinger under Vinduer er tilladte.

Andre Stillevægge, der benyttes til at lægge Bjælker i, kan i Bygninger paa ikke over 2 Etager opføres af 1 Stens Mur eller med mindst $\frac{1}{2}$ Stens udmuret Bindingsværk; i Bygninger med flere Etager skal disse Vægge være opførte af $1\frac{1}{2}$ Stens Mur undtagen i øverste Etage, hvor de kan være af 1 Sten. Til andre Stillevægge kan ogsaa benyttes Træværk. De Vægge, som omslutter Hovedtrapperummet, skal være af Mur af mindst 1 Stens Tykkelse og uden Træpaneling i Trapperummet. Fod- og Taglister af Træ er dog tilladte.

Baainingshuse maa kun have Beboelsesleiligheder i 5 Etager; er der Beboelsesrum paa Loft eller i Kjælder, medregnes hver af disse som 1 Etage.

Andre Bygninger kan i de øverste 6 m. opføres af 1 Stens Mur; ved høiere Bygninger tillægges $\frac{1}{2}$ Sten for hver underliggende Hoide paa 6 m.

De ovenanførte Murtykkelser maa ikke indskrænkes ved Indlæggelse af fortløbende Murremmer og Spigerlægter; dog er Remstykke under Stifbjælker for Tagværk tilladte.

Vindues- og Døraabningers Bredde maa tilfammen ikke overstige $\frac{2}{3}$ af Væggen Længde.

Hvor Idervægge ikke er tilstrækkelig affstivede ved Forbindelse med Idervægge af Mur, maa de forstærkes paa forsvaerlig Maade ved Murværk.

I Bygninger med større sammenhængende Loftlængde end 30 m. skal Loftet være opdelt med Murbæg af mindst 23 cm. Tykkelse eller paa anden ligesaa betryggende Maade helt op til den ilbfaste Tagtækning. Aabning i saadan Bæg skal være forsynet med selvluftende, jernklædte Døre.

§ 2. I den øvrige Del af Nøds By kan der opføres Bygninger af Træ eller Murbindingsværk, i Overensstemmelse med de i § 6 i Tillægsbestemmelser af 31te August 1881 fastsatte Regler, dog saaledes at Alfover til Beboelsesrum og Soverum ikke maa indredes paa Loftet. Messaninetagen maa ikke være høiere end 1.25 Meter.

§ 3. Alle Bygninger, der opføres til Gader eller offentlig Plads, maa forsynes med Grundmur mindst 3 Decimeter høi over Jordfladen.

§ 4. 3 Bygninger, som herefter opføres, maa intet Ildsted ^{12 Decbr.} (Kaffelovn derunder indbefattet) anbringes i Beboelsesrum og Kjøkken, der er lavere end 2.51 Meter. Beboelseskjældere skulle for Fremtiden kun indrettes i Forhuse, og maa der være draineret under deres Gulv enten med Aflob til Kloaken i Gaden eller paa en anden af Bygningskommissionen som fyldestgjørende anerkjendt Maade. Saadanne Kjældere skulle have mindst 1.50 Meter af deres Høide over Gadens Middelhøide og være forsynede med Vinduer og Trægulv. Væggene om Beboelsesrummene skulle behandles saaledes, at Jordfugtigheden ikke kan trænge gennem deres Underflade, og skal der være sørget for tilstrækkelig Luftventilation under Gulvene. Sundhedskommissionen skal dog, hvor de stedlige Forholde tale derfor, kunne tillade, at ogsaa andre Kjældere benyttes til Udsalg, Værksteder, Kjøkkener og andet lignende Brug, som dog ikke maa være forbundet med Natteophold.

§ 5. Til Gade eller offentlig Plads maa Bygninger eller Indhegninger ikke males eller anstryges hvid, ligesom Indhegning til Gade eller offentlig Plads, der er højere end 1,30 m., skal være tæt.

§ 6. 3 Murbygninger paa 2 Etager og derover skal der, naar den bebyggede Grundflade overstiger 160 □ Meter, mindst være 2 Trapper, der fører fra Grunden gennem alle Etager op til Loftet, forsaavidt der paa samme er indrettet Vaaningsrum. Trapperne skal anbringes i passende Afstand fra hinanden, og skal der, hvor de ikke er opførte af ildfast Materiale, for hver Beboelsesleilighed være Adkomst til dem begge. De skal være forsynede med forsvareligt Rækværk og saaledes indrettede, at det ikke er forbundet med Fare at passere dem, hvorhos de ikke maa mangle behøriglys og Luft. Hovedtrappen skal være mindst 0.95 m. bred og den Gang, der forbinder samme med Gade, Gaard eller Portrum, have en Bredde af mindst 1.26 m.

3 Bygninger paa 3 Etager og derover — heri ikke medregnet Kjælder og Kvistværelser — skal derhos Hovedtrappen og dens Forstetninger være af ildfast Materiale. 3 Trapper, der skal være af ildfast Materiale, tillades det dog at udføre Trinene med Træ. Disse Bestemmelser kommer ikke til Anvendelse paa Sø- og Pakboder. — Fritrapper af Træ maa ikke opføres i mere end én Stages Høide.

§ 7. De i den almindelige Bygningslovs §§ 42 og 43 indeholdte Bestemmelser skulle ogsaa gjælde nærværende Tillægsbestemmelser.

§ 8. Dispensationer fra disse Bestemmelser kunne meddeles af Røngen efter Andragender, der er anbefalede af Kommunebestyrelsen.

Udgiver: E. R. Bætzmann.