

Norsk Lovtidende.

Udgiven efter offentlig Foranstaltning

ifølge Lov af 1^{te} April 1876.

N^o. 47.

Udgivet 23de November.

1897.

Kongelig Resolution

af 23de November.

13 Novbr.

1. I Henhold til Lov af 6te Juni 1891 om Politivedtægter for Rigets Herreder meddeles Stadsfæstelse paa en af Herredsstyrelsen for Vardo Herred, Finmarkens Amt under 15de September 1897 fattet Beslutning til Politivedtægter for bemeldte Herred.
2. De Kongelige Resolutioner af 28de Marts 1874 og 17de Mai 1884, ved hvilken Kjøbstadspolitilovgivningens almindelige Bestemmelser om Gadeorden og Rolighedsforstyrrelse m. v. blev gjorde gjældende for henholdsvis Fiskevarene Havningberg, ytre og indre Riberg samt Kramvit og for Gaardene eller Fiskevarene ved Bussefjund mellem Lovvig og Svartnæs, begge inklusive, samt Persfjord og Syltefjord i Vardo Herred, ophæves fra den Dag af, da ovennævnte Politivedtægter træder i Kraft.

De stadsfæstede Politivedtægter er saalydende:

§ 1. Paa offentlig Bei — hvorunder i denne Vedtægt indbefattes enhver Bei, Plads, Almeneing eller Brygge, der er aaben for almindelig Færdsel — maa Opløb eller Sammenstimlen af Folt eller Slagsmaal, Strigen eller anden larmende, voldsom eller fornærmelig Udfærd, hvorved den offentlige Orden forstyrres, den Beifarende forulempes eller Færdselen hemmes, ikke finde Sted.

§ 2. Ingen maa paa offentlig Bei vise nogen forargelig eller uanstændig Opførsel saasom ved uanstændige Ord eller Lader, ved uanstændig Blottelse af Legemet eller paa anden Maade.

§ 3. Uden fyldestgjørende Grund maa Ingen banke paa anden Mands Port, Dør eller Vindu eller i eller udenfor anden Mands Bolig foretage andre Handlinger, hvorved Beboerne forstyrres eller skræmmes.

§ 4. Ved Mineringsarbejde saavel som ved Omgang med Skydevaaben paa eller i Nærheden af offentlig Bei eller i Nærheden af beboet Hus maa tilbørlig Forsigtighed iagttages.

13 Novbr.

§ 5. Naar Hunde viser sig glubste eller bidste eller har den Bane at forulempe Mennesker eller Heste ved at fare imod dem eller gjo ad dem, skal Eieren efter Politiets nærmere Bestemmelse holde saadanne Hunde bundne eller forshnede med forsvaerlig Mundkurv.

§ 6. Enhver, der ernærer sig ved Bevaertning med Spise- eller Drifkevarer, skal — saavidt det staar til ham — sørge for, at der i de dertil benyttede Lokaler intet forefalder, som strider mod Orden eller Sammelighed.

§ 7. Ingen maa paa offentlig Bevaertningssted gjøre sig skyldig i voldsom eller stoiende Adfærd, hvorved andre Gjæster, Værten, dennes Familie eller Tjenere fortrædiges, eller i andre Maader vise en uanstændig eller forargelig Opførsel.

§ 8. Offentlige Bevaertnings- og Forlystelsessteder skal holdes lukkede fra Kl. 10 Aften før Søn- og Helligdage og til Kl. 5 Eftermiddag paa disse Dage og ellers fra Kl. 12 Aften til Kl. 6 Morgen, og maa i denne Tid ingen Bevaertning finde Sted og ingen Gjæster indlades eller opholde sig paa deslige Steder.

Denne Bestemmelse skal ikke være til Hinder for Bevaertning af Rejsende i Hoteller og Gjæstgivergaarde i den nævnte Del af Døgnet.

§ 9. Ingen maa holde offentlig Dans, Maskerade, Sangerhus, Karusel eller give Forestillinger eller Opvisninger af nogen- somhelst Slags uden efter Tilladelse af Politiet og mod en forstudsbvis erlagt Afgift til Herredskassen fra 2 til 20 Kroner efter Politiets nærmere Bestemmelse for hver Dag eller Aften Tilladelsen gjaelder.

§ 10. Enhver, hvem Tilladelse til at give dramatiske Forestillinger eller andre offentlige Præstationer er meddelt, skal efterkomme de Regler, som Politiet maatte foreskrive til Ordenens Overholdelse. Han skal sørge for, at de Forestillinger, der opføres, og de Præstationer med videre, der gives, ikke er af uanstændigt Indhold. Derjom en Forestilling eller Præstation viser sig at være af usædeligt eller iøvrigt strafbart Indhold, saaveljom naar en saadan afholdes eller gives uden Tilladelse, kan Politiet afbryde samme.

§ 11. Ved offentlige Forestillinger og Forlystelser skal de Besøgende iagttage Sammelighed og Orden og efterkomme de Regler, som Politiet foreskriver. Det samme gjaelder ved Bazarer og Sammenkomster, hvortil Afdgangen staar aaben for alle, forsaavidt Politiets Assistance til Ordenens Opretholdelse begjæres.

§ 12. Overtrædelser af nærværende Vedtægter paatales af det Offentlige som Politisag og bliver, saafremt Tilfældet ikke gaar ind under noget strengere Straffebud, at anse med Bøder fra 2 til 800 Kroner, der tilfalder Herredskassen.

Forskrifter

13 Novbr.

for

elektriske Anlæg, i Genhold til Lov af 16de Mai 1896 samt Kongelig Resolution af 13de Februar 1897 udfærdigede af Departementet for de offentlige Arbeider under 13de November 1897.

I. Tilsyn.

§ 1. Til at føre Tilsyn med elektriske Anlæg beskaffes af Departementet for de offentlige Arbeider det fornødne Antal Tilsynsmænd.

Derhos kan Departementet, hvor det maatte findes paakrævet, anordne et særligt Tilsyn for enkelte Anlæg.

§ 2. Tilsynsmanden har at paase, at de for elektriske Anlæg foreskrevne Bestemmelser overholdes.

§ 3. Forsaavidt noget elektrisk Anlæg, for hvilket Anmeldelse til Tilsynsmanden er paabudt (§ 11 1ste Paragraph), krydser offentlig Vej, Jernbane eller Kanal, Staten tilhørende Telegraf eller Telefonlinie og lignende eller kommer samme saa nær, at der ved Bestadigelse af Anlægget kan opstaa Fare eller Ulemper for Færdselen eller Forstyrrelse i offentligt Anlægs Drift, skal han, før der gives Tilladelse til Anlæggets Paabegyndelse, forelægge Sagen for vedkommende Kommunikationsgrens nærmeste Myndigheder — Amtssingenior, Distriktsingenior, Kanalbestyrer, Telegrafinspektør e. l. — med Forespørgsel, om der fra disses Side vides noget at erindre mod det elektriske Anlægs Udførelse og om det ansees nødvendigt at paabyde specielle Forsigtighedsregler udenfor de reglementariske Forskrifter enten for Anlægget selv eller under Udførelsen af samme.

§ 4. Andragende om Koncession for Anlæg med høi Spænding (§ 14) oversender Tilsynsmanden med de Oplysninger eller Udtalelser, som han maatte finde paakrævede, til Departementet for de offentlige Arbeider. Han bør specielt sørge for, at de paabudte Beskrivelser og Tegninger m. v. af Anlægget er saa fuldstændige, at man deraf kan faa en nøiagtig Oversigt over samme.

§ 5. For elektriske Anlæg, for hvilke Anmeldelse til Tilsynsmanden er paabudt (§ 11), tages i Brug, maa samme være besigtigede og godkendte af Tilsynet — vedkommende Tilsynsmand eller det efter § 1 beskaffede særlige Tilsyn.

§ 6. Det paaligger Tilsynsmanden mindst én Gang aarligt at inspicere ethvert Stærkstrømsanlæg i Distriktet, for hvilket der ikke maatte være beskaffet et særligt Tilsyn, og at paapege de Mangler, som maatte forefindes, samt paase saavidt muligt, at samme bliver rettede snarest.

13 Novbr.

Den her paabudte aarlige Kontrol kan paa Ansøgning til Departementet for de offentlige Arbejder indskrænkes for saadanne elektriske Anlæg, for hvilke det godtgjøres, at de staar under eget og stadigt, jagtynndigt Tilsyn.

§ 7. Tilsynet kan forlange et allerede eksisterende Anlægs Drift standset, forsaavidt der maatte findes saadanne Mangler ved samme, at deraf kan opstaa Fare eller væsentlige Ulemper.

Ligeledes bør Tilsynet, hvis det under Inspektionen af et Anlæg finder, at der er veebliffelig Fare for Iidsvaade eller den offentlige Sikkerhed, strax træffe de fornødne Sikkerhedsforanstaltninger.

§ 8. Finder nogen sig brøstholden ved Tilsynets Afgjørelser eller Paabud, kan han forlange Sagen forelagt Departementet for de offentlige Arbejder.

§ 9. Tilsynsmanden indsender for hvert Kalenderaar og senest inden Udgangen af Februar Maaned i det paafølgende Aar Rapport til Departementet for de offentlige Arbejder angaaende de i Aarets Løb udførte Tilsynsforretninger m. v. Desuden sender han Meddelelse om specielle Tilfælde eller Forholde saa ofte, som han finder det paatrævet, ligesom han er forpligtet til at give alle de Oplysninger og Udtalelser, som Departementet maatte begjære.

§ 10. Angaaende Enkelthederne ved Tilsynsmandens Funktion meddeles der ham nærmere Instrux af Departementet for de offentlige Arbejder.

For det særlige Tilsyn udfærdiges af Departementet særskilt Instrux for hvert enkelt Tilfælde.

II. Anmeldelse og Koncession.

§ 11. Naar der agtes iværksat Stærkstrømsanlæg, for hvilke der ikke fornødiges Koncession (§ 14), eller Svagstrømsanlæg (Anlæg for Telegraf, Telefon, elektriske Signaler og lignende), hvis Ledninger enten vil krydse Ledninger for Stærkstrømsanlæg eller komme saadanne nær — i det Frie nærmere end 10 m. og inden Bygninger nærmere end 25 cm. — skal Anmeldelse ske til vedkommende Tilsynsmand.

Naar der agtes iværksat private Svagstrømsanlæg, for hvilke Anmeldelse til Tilsynsmanden ikke er paabudt, men hvis Ledninger vil krydse offentlig Vej, Jernbane eller Kanal, Staten tilhørende Telegraf- eller Telefonlinie og lignende eller kommer samme saa nær, at der ved Befkaidigelse af Anlægget kan opstaa Fare eller Ulemper for Færdjelen eller Forstyrrelse i offentlig Anlægs Drift, skal Anmeldelse ske til nærmeste Myndigheder, under hvilke vedkommende Kommunikationsgren forterer — Amtsingeniør, Distriktsingeniør, Kanalbestyrer, Telegrafinspektør eller lignende.

Anmeldelsen, som skal være affattet efter Schemaer, der paa

Forlangende udelveres af Tilsynsmanden, maa være indsendt før 13 Novbr. Anlæggets Paabegyndelse, men maa Anlægget ikke tages i Brug uden vedkommende Tilsynsmands eller Myndighedens Tilladelse.

Ogsaa for allerede bestaaende Stærkstrømsanlæg skal der gives Anmeldelse til Tilsynsmanden. Saadan Anmeldelse maa være indgivet inden 6 Maaneder, efterat nærværende Forskrifter er traadt i Kraft.

§ 12. Naar et Stærkstrømsanlæg anmeldes til Besigtigelse (jfr. § 5), skal Anmeldelsen være ledsaget af Beskrivelse af Anlægget og Tegninger af Ledningsnettet i 2 Exemplarer, alt efter Schemaer, der paa Forlangende udelveres af Tilsynsmanden. Ogsaa for Svagstrømsanlæg kan forlanges Beskrivelse med Rids i den Udstrækning, som vedkommende Tilsyn finder fornødent.

§ 13. Fritagne for Anmeldelsespligt er alle Svagstrømsanlæg, som foran ikke er omhandlede, samt provisoriske Anlæg for indtil 1 Uges Varighed og Udvidelser eller Forandringer i allerede eksisterende og godkjendte Stærkstrømsanlæg, forsaavidt saadanne Ændringer — udført i Tidsrummet mellem Tilsynets regulære Inspektion af Anlægget — tilsammen ikke omfatter Anvendelsen af en større elektrisk Energi end 1000 Volt-Ampère, alt dog under Forudsætning af, at der ved de provisoriske Anlæg og i de Dele af et eksisterende Anlæg, hvor Udvidelse eller Forandring finder Sted, ikke anvendes saa høi Spænding som omhandlet i § 14, ligesom selvfølgelig de i nærværende Forskrifter givne Regler for Anlægs Udførelse maa besolges.

Ved enhver Inspektion paaligger det Anlæggets Eiere at gjøre Tilsynet opmærksom paa foretagne Ændringer ved Anlægget.

§ 14. Stærkstrømsanlæg med høi Spænding, hvorved her forståes en Spænding af over 500 Volt for ligerettet Strøm og over 250 Volt for andre Strømme, maa ikke iværksættes uden Tilladelse af Departementet for de offentlige Arbejder (Lovens §§ 2 og 3). Andragende herom stilet til Departementet og ledsaget af saavidt muligt nøiagtige Beskrivelser og Tegninger i 2 Exemplarer, indsendes gennem Tilsynsmanden, der paa Forlangende udelverer de fornødne Schemaer.

I Beskrivelsen skal være angivet de Forsigtighedsforanstaltninger, som agtes træffe.

III. Tekniske Forskrifter.

A. Svagstrømsanlæg.

Anlæg for Telegraf, Telefon, elektriske Signaler og lignende.

§ 15. Angaaende Forholdet til offentlig Vej, Jernbane eller Kanal, Staten tilhørende Telegraf- eller Telefonlinie og lignende

13 Novbr. henvises til de Bestemmelser og Regler, der maatte blive udfærdigede af vedkommende Myndigheder (jfr. § 11 2det Afsnit).

§ 16. Naar Ledninger for Svagstrøm krydser eller kommer i Nærheden af Ledninger for Stærkstrøm (§ 11), maa de anbringes saaledes, at metallisk Berøring mellem Ledningerne søges umuliggjort saavel under almindelige Omstændigheder som i Tilfælde af Uheld. Paa begge Sider af de truede Dele af en Svagstrømsledning maa anbringes passende Sikkerhedsstykker. De fornødne Sikkerhedsforanstaltninger skal for hvert Tilfælde godkjendes af Tilsynet.

Hvis andet paa Forhaand ikke maatte være bestemt, paahviler det altid Eieren af det Anlæg, hvis Ledning bringes i farlig Nærhed af en allerede oplagt Ledning, at foretage de nødvendige Sikkerhedsforanstaltninger for begge Ledningers Vedkommende.

B. Stærkstrømsanlæg med lav Spænding.

Spændingen maa ikke overskride 500 Volt for ligerettet Strøm og 250 Volt for andre Strømme.

a. Om Apparater til Fremstilling, Opsamling og Omsætning af elektrisk Energi.

§ 17. Dynamomaskiner, Elektromotorer eller andre Apparater til Fremstilling, Opsamling eller Omsætning af elektrisk Energi maa kun anbringes i Rum, hvor særlig Fjdsfare ikke er forhaanden, og hvor der ikke lagres eller fabrikeres eksplosible eller let brændbare Stoffer. I ethvert Tilfælde maa de være saaledes anbragte eller beskyttede, at mulige Gnister eller stærk Varmeudvikling ikke kan antænde forhaandenværende brændbare Stoffer.

§ 18. Rum, hvori der opstilles primære eller sekundære elektriske Batterier, ved hvis Brug der kan udvikles brændbare eller skadelige Gasarter, skal forsynes med tilstrækkelig god Ventilation.

Til Belysning i Rum for Akkumulatorer maa, naar disse er i driftfærdig Stand, kun anvendes elektriske Glødelamper og under Ladningen ikke benyttes glødende eller brændende Gjenstande — f. Ex. tændt Røbe eller Cigar.

De enkelte Elementer maa isoleres fra Stativet og dette fra Jorden ved Glas, Porcelæn eller lignende ikke hygroskopisk Materiale.

b. Elektriske Ledninger.

1. Almindelige Regler.

§ 19. Naar strømførende Ledninger af Kobber besidder en saadan Ledningssevne, at 55 Meter af en Tråd af 1 mm.² Tværnit ved 15° C. har en Modstand af ikke over 1 Ohm, kan de belastes indtil de i nedenstaaende Tabel angivne Grænser.

Tværnit i mm. ²	Strømsstyrke i Ampère.
0,75	3
1	4

13 Novbr.

Tværsnit i mm. ²	Strømstyrke i Ampère.
1,5	6
2,5	10
4	15
6	20
10	30
16	40
25	60
35	80
50	100
70	130
95	160
120	200
150	230
210	300
300	400
500	600

For mellemliggende Tværsnit beregnes Strømstyrken ved Interpolation.

For Tværsnit over 500 mm.² kan anvendes en Strømtæthed af 1,2 Amp. pr. mm.².

Anvendes til Ledninger Materiale med mindre Ledningsevne, maa den ovenfor opgivne Strømstyrke formindskes i Forhold til Ledningsevnen.

For underjordiske Ledninger, Ledninger i fri Luft eller elektrolytiske Anlæg tillades større Strømtætheder, dog ikke over 50 pCt. mere end i ovenstaaende Tabel angivet.

§ 20. Ledningsstraaede og Kabler med mindre ledende Tværsnit end 0,75 mm.² tillades ikke anvendte. Ved Kabler gjælder dog ingen Minimumsdimension for de enkelte Traade, naar det samlede Ledningstværsnit for hver enkelt Leder tilfredsstiller Forordningerne i foregaaende §.

§ 21. Et Ledningsnets Isolationsmodstand mod Jorden eller 2 Ledningers indbyrdes Isolationsmodstand bør inklusive alle Massiner, Apparater og Forbindelser være mindst

$$5\,000 \frac{V}{A} \text{ Ohm,}$$

hvor V er den største Spændingsdifferent i Volt og A er Strømstyrken i Ampère. Inden samme Bygning maa Isolationsmodstanden dog ikke være under 10 000 Ohm.

Undtagelse herfra tillades kun paa Steder, hvor Forholdene gjør Isolationen særlig vanskelig (f. Ex. i Farverier, Bryggerier og lignende Fabrikker, hvor den omgivende Luft indeholder megen Fugtighed), og da paa Betingelse af, at Ledningerne overalt anbringes paa saadan Maade som angivet i § 26.

13 Novbr.

Isolationsmodstanden maales ved den almindelige Driftsspænding, dog forlanges ikke høiere Maalespænding end 100 Volt.

§ 22. Foraaavdt det for et Anlæg maatte være paafrævet, at en eller flere Ledninger sættes i ledende Forbindelse med Jorden, maa derom indhentes særskilt Tilladelse af Departementet for de offentlige Arbejder gennem vedkommende Tilsyn.

2. Ledninger inden Bygninger.

§ 23. Ledningerne maa være forsvareligt isolerede med et Materiale, der ogsaa yder betryggende Beskyttelse mod ydre Beskadigelse. Hvor der anvendes Gummiisolation i direkte Berøring med Lederen, maa denne være fortinnet.

I tørre og ildsikre Rum, og hvortil kun sagtyndig Betjening har Udgang, eller hvor sagtyndigt Optryk altid er tilstede (Maskinrum e. l.), tillades anvendt Ledninger af saavel anderledes isoleret som ogsaa uisoleret Traad, naar de er oplagte paa betryggende Maade. Ogsaa i Rum, hvori der forekommer ætsende Damp og Gasarter, kan undtagelsesvis tillades, at der anvendes Ledninger af uisoleret Traad, naar samme paa en eller anden Maade er beskyttet mod Oxydation.

§ 24. Hvor Ledningerne er udsatte for mekanisk Beskadigelse f. Ex. ved Gjennemgang gennem Bægge, Tage eller Gulve, skal der sørges for en særskilt Beskyttelse afpasset efter Forholdene.

Hvor Ledninger føres gennem en Væg ud i det Frie, maa de anbringes i Indtagstragter bestaaende af isolerende og i Tilfælde Væggen helt eller delvis er af Træ, af ildsikkert Materiale.

§ 25. Ledningernes Oplægning skal udføres paa en tilstrækkelig solid Maade og saaledes, at de til enhver Tid kan prøves og udbyttes. Ved deres Anbringelse og Befæstigelse er at iagttage, at Ledningerne selv eller deres Isolation ikke beskadiges eller udsættes for Fugtighed.

I tørre Rum tillades det at lægge Ledningerne i Trælister, naar der sørges for god Lufttilgang under Listerne.

§ 26. Hvor Fugtighed ikke kan undgaaes, skal Ledninger, hvis Isolation ikke tilfredsstiller Fordringerne i § 29, anbringes frit i Luften, befæstede til Isolatorer af et for Vand uigennemtrængeligt Materiale. Foraaavdt det er tilladt at anvende Ledninger af uisoleret Traad, maa disse anbringes paa Klokeisolatorer og saaledes, at Ledningerne ikke kan komme i Berørelse med ledende Gjenstande — Korledninger, fugtige Bægge e. l. — og at tilfældig Berøring af Ledningerne umuliggøres.

Ved Anvendelse af Klokeisolatorer maa disse anbringes saaledes, at der ikke kan samles Fugtighed i Klokken.

§ 27. Foraaavdt andet ikke er bestemt (se § 30), skal Ledningerne, hvor Spændingsdifferenten er tilstede, være saaledes befæstede, at Afstanden mellem dem indbyrdes eller fra andre ledende

Gjenstande, der staar i Forbindelse med Jorden, ikke kan blive mindre end 2,5 cm. 13 Novbr.

§ Lampelegemer behøver ovenstaaende Afstandsbestemmelser ikke at overholdes, naar Ledningerne er forsynede med en betryggende og solid Isolation.

For frithængende Tilførselsledninger til enkelte Lamper gjælder ingen Afstandsregel.

§ 28. Ledninger kan anbringes i Kanaler eller Rør, naar enten Ledningernes Isolation tilfredsstiller Fordringerne i følgende §, eller Kanalerne og Rørene er udførte med et vandtæt og isolerende Materiale.

Forbindelse af Ledningstraade tillades ikke inden Rør, men maa anbringes i egne Røblingskasser, der er let tilgængelige. Forøvrigt maa det ved Kanalerne og Rørene Konstruktion og Anbringelse have sig for Øie, at Ledningerne uden Vanskelighed og Beskadigelse kan udbyttes og repareres.

§ 29. For Ledninger, der er særdeles omhyggeligt isolerede, d. v. s. saadanne, der efter 24 Timers Henliggen i Vand endnu viser en Isolationsmodstand af mindst $5000 \times V$ (se § 21) Ohm pr. Kilometer, og som er godkjendte af Tilsynet, fordrer ingen bestemt Afstand hverken indbyrdes eller ligeoverfor fremmede Legemer. Ved Anbringelsen af saadanne Ledninger bør det dog iagttages, at de ikke udsættes for høi Temperatur eller andre skadelige Indvirkninger.

§ 30. Sammenspundne Kabler, hvis Isolation ikke tilfredsstiller Fordringerne i foregaaende §, kan alene anvendes i fuldstændig tørre Rum, og kun naar Spændingen ikke overskrider 250 Volt.

De enkelte Traade i saadanne Kabler maa have en Diameter mindre end 0,5 mm. og en Isolation bestaaende af en Bomuldsomspinding, hvorover er lagt et tæt for Fugtighed uigjennemtrængeligt Lag Gummi, herover atter en Omspinding med Bomuldsraad og udenom det Hele et tæt flettet Lag af et Materiale, der ikke er mere brændbart end Silke eller Glands garn.

Det mindste tilladelige Tversnit i saadanne hoielige Kabler er 0,75 mm.² for hver Ledning.

Saadanne Ledninger maa ikke fæstes ved Metallramper, ligesom det maa iagttages, at de enkelte Ledere ikke ved Oplægningen presses imod hverandre.

Ved Fæstepunkterne maa Ledningerne ligge mindst 5 mm. fra Underlaget (Væg, Tag eller lign.) og forøvrigt ikke føres nær let antændelige Gjenstande.

Ved Forbindelser med Lampeholdere og andre Apparater maa de enkelte Traade i Ledningerne loddes sammen, — ligesom Forbindelsesstederne ikke maa udsættes for Stræk.

§ 31. Alle Forbindelser mellem Ledninger eller mellem Ledninger og Apparater skal besidde en Kontaktflade, der mindst

13 Novbr. er dobbelt saa stor som det angjældende Ledningsstverfuit, og være omhyggelig udført.

Alle Loddesteder maa ved isolerede Ledninger isoleres med et vandtæt Materiale. Ved Lodningen maa ikke anvendes noget Loddemiddel, der indeholder Stofte, som bestadiger Ledningen.

§ 32. Hvor Ledninger krydser hinanden eller andre ledende Legemer, kan de i § 27 forlangte mindste Afstande formindstes til 5 mm., naar Krydsningspunktet beskyttes ved et Mellemag af et solid og selv i Fugtighed isolerende Materiale, befæstet paa en betryggende Maade.

3. Ledninger i det Frie.

Overjordiste Ledninger.

§ 33. I det Frie kan saavel isolerede som uisolerede Traade anvendes. Ledningerne maa anbringes saaledes, at en Berøring mellem dem indbyrdes og med andre Gjenstande end de isolerende Understøttelsespunkter er forebygget.

§ 34. Saavel Ledninger som Understøttelsespunkter skal være beregnede paa at modstaa de Ekstrabelastninger, der kan fremkaldes ved Snefald, Temperaturforandringer, Windtryk el. lign. Selve Understøttelsespunkterne skal udføres af holdbart, vandtæt og godt isolerende Materiale.

§ 35. Ledningers Afstand fra hinanden eller fra andre Legemer end de isolerende Understøttelsespunkter maa mindst være 10 cm.

Kan Traadene ved Svingninger eller paa anden Maade komme andre Traade eller ledende Gjenstande nærmere end forannævnte Minimumsafstand, skal Afstanden forøges med mindst $\frac{1}{200}$ af Understøttelsespunkternes Afstand.

Ledningers Afstand fra Marken maa mindst være 4 m., forsaavidt de ikke paa anden Maade er tilstrækkelig beskyttede. Forøvrigt skal Ledningerne være anbragt saaledes, at de ikke tilfældig kan berøres af Uvedkommende.

§ 36. For isolerede Ledninger, der tilfredsstiller de i § 29 opstillede Fordringer og desuden er omhyggelig beskyttede mod ydre skadelige Indflydelser, forlanges ingen bestemt Afstand, hverken indbyrdes eller ligeoverfor fremmede Legemer.

§ 37. Ledningerne skal være forsynede med Lynafledere, forsaavidt de ikke i hele sin Længde er anbragte i et af Lynafleder beskyttet Felt. Lynaflederens Jordledning skal være af Kobber med mindst 28 mm.² Tværsnit. Gasledninger maa ikke benyttes som Jordforbindelse.

§ 38. Naar Ledninger krydser hinanden, maa de anbringes saaledes, at metallisk Berøring mellem dem søges umuliggjort saavel under almindelige Omstændigheder som i Tilfælde af Uheld. De fornødne Sikkerhedsforanstaltninger skal for hvert Tilfælde godkjendes af Tilsynet.

Hvis andet paa Forhaand ikke maatte være bestemt, paahviler 13 Novbr. det altid Eieren af det Anlæg, hvis Ledning bringes i farlig Nærhed af en allerede oplagt Ledning, at foretage de nødvendige Sikkerhedsforanstaltninger for begge Ledningers Vedkommende.

Underjordiste Ledninger.

§ 39. Kanaler, der agtes benyttede for elektriske Ledninger, skal udføres saa solide, at de yder betryggende Beskyttelse mod ydre Besejning.

Foraaabidt der i Kanalerne kan befrygtes Ansamling af skadelige Gasser, kan der paahvendes nødvendige Anordninger for Ventilation.

Hvis Isolationen opfylder Bestemmelserne i § 29 og 36, tilsluttes Ledningerne anbragt direkte i Jorden uden ekstra Beskyttelse.

c. Apparater.

1. Almindelige Regler.

§ 40. De strømførende Dele af samtlige i en Ledning anbragte Apparater maa være monterede paa ildsikkert og selv i fugtige Rum, gennem hele Massen godt isolerende Underlag. Forøvrigt maa Apparaterne være opstillede paa en saadan Maade, at Metaldele, der staar i Forbindelse med de strømførende Dele, er godt isolerede fra Bæggen ved ildsikkert og selv i Fugtighed isolerende Materiale.

§ 41. Ethvert Apparat, der er tilgjængeligt for Usagkyndige, skal være saaledes beskyttet, at en tilfældig Berøring med uisolerede strømførende Dele undgaaes. Endvidere maa alle Apparater, ved hvis Anvendelse der udvikles stærk Varme, være opstillede paa ildsikkert Underlag og beskyttede saaledes, at Ildsfare undgaaes.

Alle bevægelige Kontakter skal have saadan Størrelse, at der, selv ved stærkeste Driftsstrøm, for hvilken de er bestemt, ikke kan indtræde en Opvarmning af mere end 50° C. over den omgivende Lufts Temperatur.

2. Sikkerhedsstykker.

§ 42. Sikkerhedsstykker bliver at anbringe paa begge Poler for samtlige Ledninger, der fører fra Apparatbrettet, og hvor en Ledning forandrer Tværsnit — i sidste Tilfælde i en Afstand af højst 25 cm. fra Forgreningsstedet.

§ 43. Forbindelsen mellem Sikkerhedsstykket og Hovedledningen kan have mindre Tværsnit end denne — dog ikke under den afgrænsede Lednings Dimension —, men maa den i saa Fald være isoleret fra omgivende antændelige Gjenstande og have de i §§ 27 og 32 foreskrevne Afstande mellem Ledningerne indbyrdes.

Skulde Forholdene nødvendiggjøre Anbringelsen af Sikkerheds-

13 Novbr. stykket i en større Afstand end 25 cm. fra Hovedledningen, maa Forbindelsesledningen til Sikkerhedsstykket ikke under nogen Omstændighed være af mindre Dimension end Hovedledningen.

§ 44. Hvor Ledninger forgreues fra samme Punkt f. Ex. ved Lysekroner, kan der anvendes et fælles Sikkerhedsstykke for Grensledningerne, dog kun for en samlet Strømstyrke af høist 6 Ampère.

Denne Modifikation gælder ikke, hvor sammenspundne bevægelige Kabler afgrenses til flytbare Lamper eller Apparater.

§ 45. Sikkerhedsstykkerne bør saavidt muligt anbringes samlede og saaledes, at de er let tilgængelige.

§ 46. Ved Valget af Sikkerhedsstykker maa iagttages, at Forbindelsen afbrydes, naar Strømstyrken i den Ledning, som skal beskyttes, overskrider den i § 19 bestemte maximale Strømstyrke med 100 pCt.

Det er selvfølgelig tilladt at anvende Sikkerhedsstykker, der er bestemt for en mindre Traaddimension end den, der skal beskyttes.

§ 47. Sikkerhedsstykker maa være saaledes konstruerede, at der ved Afsmeltningen af samme ikke dannes nogen vedbarende Lysbue, selv om der udenfor Sikkerhedsstykket opstaar Kortslutning.

§ 48. Ved ethvert Sikkerhedsstykke skal saavel paa sammes faststaaende Del som paa den Del, der kan ombyttes, være angivet i Ampère den ifølge § 19 tilladelige maximale Strømstyrke.

3. Strømbrydere.

§ 49. Samtlige Ledninger skal ved Indtaget i en Bygning forsynes med Strømbrydere paa begge Poler.

§ 50. Strømbrydere for en Strømstyrke indtil 50 Ampère, som er anbragte udenfor Maskinrummet og hyppig benyttes, skal være saaledes konstruerede (ved Hædre o. l.), at der ved Brugen af samme ikke kan dannes vedbarende Lysbue, og at Afbrydelsen sker med en saadan Hurtighed og paa en saadan Længde, at Onidder ikke kan bestadige Kontakten.

Forøvrigt iagttages, at alle Metalkontakter maa være Glidekontakter.

§ 51. Paa enhver Strømbryder maa være angivet den normalt anvendelige Strømstyrke.

4. Modstande.

§ 52. Modstande — herunder indbefattet ogsaa saadanne, der anvendes til elektriske Varmeapparater, Røgeapparater o. l. — maa monteres paa ildsikkert og godt isolerende Underlag, og skal der ved deres Konstruktion og Anbringelse nœie iagttages, at en ildsfarlig Opvarmning af antændeligt Materiale umuliggøres.

5. Andre Apparater.

13 Novbr.

§ 53. Ethvert Anlæg skal være forsynet med en Isolationsmaaler, saaledes indrettet, at Ledningsnettets Isolationsmodstand til enhver Tid kan undersøges. Desuden bør ved ethvert Anlæg findes Spændings- og Strømmaalere i saadan Udstrækning, som en overskuelig og rationel Drift kræver.

d. Lamper.

§ 54. Ved Lamper er at iagttage, at de strømførende Dele monteres paa ildsikkert og godt isolerende Underlag.

§ 55. Hængende Lamper maa ikke bæres direkte af Ledningstraadene men af en særskilt Bæresnor. For Glødelamper kan denne være sammentvundet med Ledningstraadene; i saa Fald maa dog iagttages, at Bæresnoeren er fortere end Ledningstraadene.

§ 56. Buelamper skal forsynes med Kugler eller Lanterner, der bestaar af ildsikkert Materiale og er forsynede med Afstøskaal, saa at glødende Kulpartikler ikke kan falde ud. Forøvrigt iagttages, at Indføringsaabningerne for Ledningerne anordnes saaledes, at Ledningernes Isolation ikke bestadiges, og at Fugtighed ikke langs disse kan trænge ind i Lampen, forsaavidt den er i det Frie eller i fugtigt Rum.

§ 57. Lampelegemer (Lysekroner, Lampetter o. l.) samt Buelamper maa ved Ophængnings- eller Befæstigelsesstederne være godt isolerede.

e. Specielle Regler for Rum, hvori lagres eller fabrikeres eksplosible Stoffer, eller hvori forekommer eksplosible eller let brændbare Gasarter.

§ 58. Til Ledninger kan kun anvendes saadanne Kabler, hvis Isolation tilfredsstiller Fordringerne i § 29. Sammenspundne bevægelige Kabler maa ikke anvendes.

§ 59. Sikkerhedsstykker, Strømbrydere eller andre Apparater maa ikke anbringes inde i Rummene, men i saa stor Afstand udenfor samme, at enhver Fare maa anses udelukket.

§ 60. Glødelamper kan anvendes i Rummene, naar Lampen og Holderen er beskyttet ved en stærk og saavidt mulig lufttæt Glaskuppel, saaledes konstrueret, at Luftlaget mellem denne og Lampen ikke opvarmes over 50° C.

§ 61. Buelamper maa aldrig anvendes i de her omhandlede Rum.

C. Almindelige Bestemmelser.

§ 62. Dispensation fra de tekniske Forskrifter kan kun meddeles af Departementet for de offentlige Arbejder, og maa Andragende herom i Tilfælde indsendes gennem vedkommende Tilsyn.

13 Novbr.

Under særegne Forhold kan Tilsynsmanden eller det mulig særlige Tilsyn enten tillade mindre Modifikationer i de foran opstillede tekniske Forrifter eller, om det findes nødvendigt, paabyde særegne Foranstaltninger udenfor Reglerne.

Saadanne Tilfælde bliver strax at indberette til Departementet for de offentlige Arbejder.

§ 63. For elektriske Sporveje og Jernbaner samt Stærkstrømsanlæg med hoi Spænding vil særskilte tekniske Forrifter blive at udfærdige for hvert enkelt Tilfælde.

16 Novbr.

Høieste Resolution

af 16de November.

3 Genhold til Lov om Bykommunernes Skattevæsen af 15de April 1882 § 5 meddeles Stadsfæstelse paa de af Lødestedet Lillesjands Kommunebestyrelse i Møde den 24de August 1897 besluttede Vedtægter angaaende Skattetaxter og Førelse af Fortegnelse over skattepligtige Eiendomme i nævnte Lødested, saaledende:

1. Af enhver inden Byens Grændser beliggende Eiendom, hvad enten den bestaar i Bygninger, ubebyggede Grunde, Jordstykker eller Løkker, Fabrikker, Brygger, Lastetomter, Bærster eller deslige, svares Eiendomsstat, der fordeles af Magistraten efter deres Taxationsværdi. Hvorvidt Eiendomme, der tilhører Stiftelser eller Indretninger, som er beregnede paa Kommunens Tarv, skal være skattefri, afgøres for hvert enkelt Tilfælde af Kommunebestyrelsen.

2. Til at taxere de skattepligtige Eiendomme udnævnes af Magistrat og Formandskab 3 Taxationsmænd og 6 Overtaxationsmænd samt ligemange Suppleanter. Blandt Overtaxations- og Taxationsmændene beskifter Magistrat og Formandskab en Formand, der tillige forretter som Protokolfører.

3. Enhver, som udnævnes til Taxationsmand, er pligtig til at modtage Ombudet, medmindre han er over 60 Aar gammel eller forhindres ved Svagelighed eller sin borgerlige Stilling. Om anmeldt Forsald skal ansøges gyldigt, afgøres af Magistrat og Formandskab, hvis Kjendelse kan apelleres til Amtmanden.

4. Af de 3 Taxationsmænd udgaar en ved hvert Aars Udgang, første Gang ved Udgangen af 1898 og de to første Gange ved Lødtrækning. Det ledige Ombud besættes af Magistrat og Formandskab. Den udtrædende kan undslaa sig for Gjenvalg i lige saa lang Tid, som han har fungeret. Bliver Ombudet ledigt af anden Grund end forannævnt, vælger Magistrat og Formandskab en ny Mand, der har at forrette indtil den Tid, da den skulde

have udtraadt, i hvis Sted han er valgt. Overtaxationsmænd og 16 Novbr. alle Suppleanter udnævnes paa ubestemt Tid og kan af Magistrat og Formandskab naarsomhelst fritages for sit Hverv.

5. Den første almindelige Taxation af alle skattepligtige Eiendomme paabegyndes snarest muligt efter disse Bedtægters Stadfæstelse og skal efter at være sluttet indføres i en af Magistraten autoriseret Protokol. Ansættelse af Eiendomsstat efter samme for 1898 bliver derpaa at foretage, forsaavidt Ligningen for samme Aar endnu ikke skulde være tilendebragt. I modsat Fald har som forhen Ligningskommissionen at udligne Eiendomsstatterne for 1898. Omtaxation af samtlige Eiendomme bør regelmæssig foregaa hvert 10de Aar og ellers saa ofte, som Kommunebestyrelsen bestemmer.

6. Taxation af enkelt Eiendom skal foregaa, naar der ved samme er foretaget Deling eller Forandringer, som efter Formandskabets Skjon i væsentlig Mon forhoier dens Værdi. Nedsættelse i en Eiendoms Taxationsværdi kan udenfor de almindelige Omtaxationer kun finde Sted, naar Bygningen nedrives eller fortæres af Ild, eller naar Formandskabet paa Grund af specielle af Eieren oplyste Omstændigheder, der forringer Værdien, undtagelsesvis bevilger Omtaxation.

7. Omtaxationsmændene tilkommer ingen Betaling for sit Arbejde. For de i § 5 omhandlede almindelige Taxationer tilkommer hver af Taxationsmændene af Bykassen en Godtgjorelse af 50 Dre, Protokolføreren et særskilt Tillæg af 25 Dre, for hver Eiendom, som taxeres. For de i § 6 omhandlede Taxationer tilkommer de ingen Betaling.

8. For Eiendommenes Taxation skal følgende Regler gjælde:

- a. Taxationssummen bliver det Beløb, hvortil Eiendommen paa Grund af sin Værdi og Beliggenhed antages ved Salg at kunne udbringes. Ved Taxtens Afgivelse maa der saaledes tages Hensyn til, om den er beliggende ved oparbejdet Gade, hvor der er Vand- og Kloakledning, om den egner sig for Handel eller anden Næringsdrift eller om den kan bortleies fordelagtigt m. m.
- b. Den Tomt, hvorpaa en Bygning er opført tilligemed tilhørende Gaardsrum og Huse taxeres underet med Bygningen. Taxationsmændene har i Tilfælde ved Skjon at afgjøre, hvad der bliver at henregne til en Bygning's Gaardsrum eller Have.
- c. Enhver Eiendom skal altid ansættes i Taxt til et med 50 deleligt Antal Kroner.

9. Naar Taxation er afholdt i Genhold til § 5, udlægges Forretningen til almindeligt Eftersyn i 4 Uger. Inden Udløbet af denne Tid kan vedkommende Eier eller Formandskabet indgive Klage over Forretningen eller de enkelte Eiendommenes Taxter til Taxationsmændene, som med sine Bemærkninger eller Medgjørelser inden 4 Uger efter Appelfristens Udløb oversender alle Klager til

16 Novbr. Overtaxationsmændenes Afgjørelse. Naar Taxation er foregaaet efter § 6, kan vedkommende Eier eller Formandskabet paa samme Maade indgive Klage over Forretningen inden Udløbet af 4 Uger fra dens Afholdelse. De mere specielle Regler for Taxationen, som maatte udkræves, gives af Magistrat og Formandskab.

10. Den Forandring i Eiendoms-skatten, som bliver en Folge af en Eiendoms forandrede Taxationsværdi, indtræder for de almindelige Omtaxationers Vedkommende fra 1ste Januar i det Aar, der følger efter samtlige Omtaxationers Slutning, og for de Taxationers Vedkommende, der afholdes i Henhold til § 6, fra 1ste Januar i det Aar, der følger efter Undertaxtens Afholdelse, omend Overtaxt senere kan begjæres.

11. For at Formandskabet kan sættes istand til at afgjøre, om Taxationer bør afholdes i Henhold til § 6, bør Magistraten meddele det fornøden Underretning, naar en Bygnings Brandforsikringssum forandres, naar en forhen ikke forsikret Bygning asfureres, og naar et Skjøde, hvorved en Eiendom deles, thinglæses, i hvilket sidste Tilfælde Formandskabet altid foranstalter hver særskilt Del omfat til Eiendomsstart. Opføres nye Bygninger, der ikke forsikres i den almindelige Brandkasse, er Eieren forpligtet til inden en Maaned, efterat Bygningen er bragt under Tag, at anmeldte dette til Formandskabet.

12. Fortegnelse over de skattetaxerede Eiendomme føres efter vedlagte Schema og bliver ved hvert Aars Udgang til Brug ved Fordelingen af Eiendoms-skatten at udarbejde i Overensstemmelse med de tidligere Taxter og de i samme i Aarets Løb paa Grund af Omtaxationer indtraadte Forandringer.

Schema efter Vedtægternes § 12.

Matr.- No.	Gade.	Eierens Navn.	Brandforsik- ringstaxt.	Skattetaxt		Samlet Skattetaxt.	Forandringer i Aarets Løb.
				for Byg- ning med Grund.	for ube- bygget Grund.		

Udgiver: E. R. Wegmann.