

Norsk Lovtidende.

Utgitt efter offentlig foranstaltning

ifølge lov av 1 april 1876.

Nr. 24.

Utgitt 23 juni.

1923

Skrivelse fra Handelsdepartementet

16 juni.

av 16 juni,

hvori meddeles, at departementet med hjemmel i §§ 7 og 14 i midlertidig lov om fonds- og aktiemeglere av 14 august 1918 har bestemt, at følgende bestemmelser i reglementet*) for fonds- og aktiemeglere av 10 april 1919 inntil videre skal lyde som følger:

§ 6. »Ved garantiforsikring må polisen være utferdiget i en av departementet godkjent form. Forsikringen må gjelde for minst et halvt år. Forsikringstageren har uopfordret å sørge for forsikringens fornyelse og for, at fornyelsesbeviset er den kontrollerende myndighet i hende senest 14 dager før utgangen av den løpende forsikringstermin«.

§ 25, 1 avsnitt.

»Ved enhver omsetning, som formidles gjennom megler, beregnes kurtage efter følgende satser:

$\frac{1}{8}$ % for norske stats-, kommune- og bankobligasjoner, obligasjoner garantert av den norske stat eller av norske kommuner, og obligasjoner utstedt av norske autoriserte kreditt- og hypotekforeninger;

$\frac{1}{4}$ % for alle andre ihendehaverobligasjoner . . . o.s.v.«
(uforandret som før).

Kongelig resolusjon

22 juni.

av 22 juni.

I medhold av Sjømannsloven av 16 februar 1923 § 41, 3dje ledd, fastsettes nedenstående forskrifter om erstatning til norske sjømenn for tap av ombordværende eiendeler ved forlis:

*) Inntatt i Lovtid. 1ste avd. for 1922 s. 87 flg., i 2nen avd. s. 74 flg.

22 juni. § 1. Norske sjømenn som er ansatt på norsk skib, som forliser, tilkommer erstatning av rederen med følgende beløp: På fartøi som anvendes:

I innenriks fart,
fart på Sveriges
vestkyst til og
med Ystad samt
det egentlige
kongerike Dan-
mark: I annen fart:

Skibsfører	kr. 800,00	kr. 1 200,00
1ste styrmann og 1ste maskinist, for- såvidt ytterligere minst en styr- mann, resp. en maskinist skal være ansatt ombord	» 600,00	» 800,00
Andre styrmenn og maskinister og stuert	» 500,00	» 600,00
Hver av bemanningen forøvrig	» 350,00	» 450,00

For fartøier under 200 reg.tonn br. forminskes ovennevnte satser med 25 %.

Hvis vedkommende omkommer ved forliset, utbetales beløpet til hans etterlatte.

§ 2. Har nogen av bemanningen bevislig mistet bøker, instrumenter, verktøi eller lignende, som han selv holder for utførelsen av sin tjeneste ombord, tilkommer han særskilt erstatning herfor, som i mangel av annen avtale skal beregnes efter nyanskaffelsesverdien.

§ 3. Disse forskrifter trer i kraft 1 juli 1923 og gjelder inntil videre.

22 juni.

Kongelig resolusjon

av 22 juni.

I medhold av lov om ansvar for skade på bufe ved hund m. v. av 20 august 1915 dens § 2, 2net punktum, meddeles approbasjon på en av Bømlo herredsstyre i Hordaland fylke under 24 mai 1923 fattet beslutning, hvorved bestemmes, at hund, som i Bømlo herred påtreffes uten ledsager i beitestrekning i den tid bufe beiter, kan såvel grunneieren som bufeets eier eller besidder og enhver i strekningen havneberettiget straks la drepe på stedet eller, innen 3 måneder, kreve drept ved politiets foranstaltning.

Kongelig resolusjon

22 juni.

av 22 juni.

I. Kongelig resolusjon av 11 november 1899 um reglar for bruk av piggråd til gjerde i Luster herad, Sogn og Fjordane fylke, vert gjort um inkje.

II. I medhold av lov om piggråds anvendelse til gjerde av 14 juli 1893 § 1 vert gjeve stadfesting på det av Luster heradstyre i møte den 21 april 1923 gjorde vedtak um reglar for bruk av piggråd til gjerde innan heradet soleis:

1. I Luster herad skal det i alle høve vera forbode å setja upp gjerde av piggråd åleine.

Likeeins skal det vera forbode å bruka piggråd til gjerde mot offentlig veg.

2. Ellerst kan piggråd fritt brukast som tillegg uppe og nede på nettgjerde med ei høgd på minst 1,80 m. yver marki, slik, at den nedste piggråden skal fylgja marki og nettgjerde vera festa i tråden.

3. Piggrådsgjerder som er uppsett fyr kann ikkje vølast utan i samhøve med desse reglar.

4. Brot på desse reglar vert straffa med bøter.

Kongelig resolusjon

22 juni.

av 22 juni.

I henhold til § 88 i bygningsloven av 27 juli 1896 bestemmes, at nevnte lov skal være gjeldende for et strøk omkring Dalen og Heistad i Eidanger herred innenfor de i Arbeidsdepartementets foredrag av 22 juni 1923 nevnte og her anførte grenser:

Grensen tar sin begynnelse ved Eidangerfjorden i Lundås-odden, følger så denne til Skrubbedalsbekkens utløp, følger så denne til delet mot Kristen A. Lundes skog, følger så dette dele til en stor bjørk som står i delet mellom Edv. Lunde, Kristen Hansen Lunde og Kristen A. Lundes eiendommer, går derfra i rett linje til en fremspringende fjellpynt på nordsiden av Oluf Heistads uthus, går derfra i rett linje til delegrinden mellom Bakkegårdene, derfra til Bakkehåsgrinden og derfra til kraftledningens mast på Ørvik ved Dalen, derfra i rett linje til delet mellom Ole A. Kjørholt og Brevik bys byggebelte ved Frierfjorden, følger derfra byggebeltegrensen til Eidangerfjorden.

(Grensene er inntegnet med rød linje på et under saken fremlagt kart).

22 juni.

Kongelig resolusjon

av 22 juni.

I henhold til § 99 i lov om bygningsvesenet i Bergen av 19 april 1899 meddeles approbasjon på Bergen bystyes beslutninger av 5 desember 1921 og 23 april 1923 angående tilleggsbestemmelser til nevnte lovs §§ 33, 38, 45, 49, 71, 83 og 85 med den i Arbeidsdepartementets foredrag av 22 juni 1923 omhandlede forandring, forsåvidt angår tilleggsbestemmelse til § 83, 1ste ledd.

De approberte tilleggsbestemmelser er sålydende:

Nytt punkt 6 i § 33:

I strøk som er regulert til villamessig bebyggelse, kan bygningskommisjonen tillate ytterveggene utført av 1-stens engelsk hultmur. Bygningskommisjonen kan utferdige de nødvendige regler herfor (kfr. § 84).

§ 38,1 får følgende tillegg:

I strøk som er regulert til villamessig bebyggelse, kan trebygningers yttervegger opføres som bindingsverksbygninger — med panel, på følgende betingelser:

1. Vegene opføres av minst 2 lag $3/4''$ panel og 2 lag papp innvendig, samt 1 lag $7/8''$ og 1 lag $3/4''$ panel med 2 lag papp utvendig. Panelen må krysslegges.
2. Alle stendere, skråbånd og losholter såvel i yttre som i innre vegger av bindingsverk, gis samme bredde og avplaneres på de mot panelingene vendende flater.
3. Feltene i bindingsverket må ikke gjøres over 1,5 m. brede (eller 2 m. hvis der er skråbånd i feltet) og i vertikal retning deles i felter på ikke over 1 m.s høyde med losholter av forsvarelig tykkelse.
4. Brandmur må ikke opføres langs hule vegger, eller med hulrum mellom brandmur og panel.
5. Bygningen må ha en avstand til nabogrunn av minst 5 meter.

§ 45,1 skal herefter lyde således:

Beboelses- og andre rum bestemt til varig opphold for mennesker, såsom butikker, kontorer, verksteder o. s. v. skal fra gulv til loft ha en høyde av minst 2,50 m. Hvor loftsbjelkene ikke er underklædd, regnes høiden til deres underkant. I rum med skråtak må høiden ikke på noget sted være mindre enn 1,50 m., og den gjennomsnittlige høyde må være minst så stor som ovenfor nevnt. Bygningskommisjonen kan tillate, at de i sist foregående punktum bestemte høider innskrenkes, dog må høiden i en del av rummet, tilsvarende minst 5 m.² gulvflate, ikke være mindre enn 2,50 meter og ikke noget sted mindre enn 1 meter.

Foranstående bestemmelser om høider i rum med skråtak gjelder 22 juni. ikke for alkover, der alene benyttes som soverum og er åpne mot tilstøtende rum.

§ 45,2 skal herefter lyde således:

Overalt hvor der er lavere til loftet enn 2 m., skal dette være rappet (kalk- eller cementpusset). Herved gjøres ingen forandring i påbudet om pusning av tak i de i kongelig resolusjon av 14 mai 1915 omhandlede kjellerrum med mindre høide enn 2,5 meter.

§ 45,4 skal herefter lyde således:

Alle til beboelse eller varig ophold for mennesker bestemte rum skal ha en minste gulvflate av 6 m.², være tørre og direkte mot gate eller uoverdekket plass ha vindu, hvis lysåpning, såfrømt ikke bygningskommisjonen med sundhetskommisjonens samtykke anderledes tillater, minst skal ha en størrelse lik 1/10 av rummets gulvflate, og som må kunne åpnes. Bygningskommisjonen kan med helsestadets samtykke tillate at gulvflaten i enkelte beboelsesrum med forut bestemt anvendelse og med en minste bredde av 2 meter, innskrenkes til 5 m.².

§ 49 får følgende tillegg:

Ovenstående bestemmelse skal dog ikke være til hinder for å anvende blott 1 trapp under forutsetning av, at følgende bestemmelser overholdes:

- a. At det bebyggede areal ikke overstiger 200 m.², eller at bygningen for hver 200 m.² som kun har adgang til 1 trapp, avdeles med brandvegg av minst 1-stens tykkelse, som raker minst 30 cm. over taket, og som er hel uten åpning.
- b. At bygningene ikke har rum til varig ophold for mennesker i mer enn 3 etasjer, og at der fra samme trapp ikke er adgang til i alt fler enn 12 leiligheter, heri medregnet enkelte værelser, når disse bortleies for sig. Samtlige leiligheter må ha direkte adgang til trapperummet.
- c. At samtlige vegger utføres av ildfast materiale eller beklæs med et av stadskonduktøren godkjent uantendelig stoff. Trevegger til skaper og lignende smårum hvis gulvflate ikke overstiger 2 m.² er dog tillatt, når de ikke er anbragt i entré. I hvilken utstrekning forøvrige vegger i mindre rum skal kunne utføres av tre, bestemmes av stadskonduktøren. I rum som ikke har direkte forbindelse til trappen, kan anvendes brystpanel. Bestemmelsen skal ikke være til hinder for at der overalt kan anvendes tre til fotlister, taklister og lister til klæsknagger.
- d. At takene i bygningens samtlige rum, kjeller iberegnet, pusses.

- 22 juni. e. At trapperum og inngang som fører til dette, heri iberegnet portrum, ikke står i direkte forbindelse med kjellernedgang, butikk, lager og verkstedslokaler. Dog kan trappen føres til kjelleren, når kjellertrappen adskilles fra den øvrige trapp, ved ildfast innbygning, med selvlukkende ildfast dør.
- f. At dører mellom trapperum og loft gjøres selvlukkende, og at lysåpninger i, over eller ved siden av innvendige dører til trapper og i, over eller ved siden av dører mellom entréer og de til disse støtende rum — dekkes med ildfast glass.
- g. At bestemmelsene i denne paragrafs punkt 5 for hovedtrapp, som fører gjennom fler enn 2 etasjer til høiereliggende rum oppfylles.
- h. At trapp og repos gis en minste fri bredde av 1,10 m. og er uten svingtrinn. Denne bestemmelse gjelder dog ikke for kjeller og loftstrapp, når loftet ikke er innredet til beboelse.
- i. At 3 etasjes side- og bakbygninger med kun 1 trapp alene kan oppføres når bygningskommisjonen, etterat brandstyret er hørt, samtykker deri.

§ 71, litra a, post 3, skal herefter lyde således:

Gulvet under ildsted skal være belagt med ildfast materiale, hvilket ved almindelige ovner skal springe frem minst 0,30 m. foran illegget og ved andre ildsteder minst 0,60 m. foran samme og minst 0,30 m. forbi sidene. Stadskonduktøren kan dispensere fra disse bestemmelser, når ildstedet er tilstrekkelig beskyttet (f. eks. utstyrt med hel bunn i tilstrekkelig avstand fra guly og forsynt med hensiktsmessige rister).

§ 71, litra d, post 2, skal herefter lyde således:

Over kokeovner, komfyrer m. v. samt åpne ildsteder skal anbringes kappe av ildfast materiale med avledning for damp i dertil særskilt opmurte trekkpiper av 1/2 stens mur. Stadskonduktøren kan dispensere fra denne bestemmelse, når der på annen måte sørges for tilstrekkelig ventilasjon av rummet; dog må avtrekk fra denne ikke anbringes til røkpiper.

§ 83, 1ste passus, får følgende tillegg:

Hvor det gjelder villamessig bebyggelse kan stadskonduktøren tillate at stubbeloftsfyll sløifes, når der på annen måte sørges for en av ham godkjent og i brandteknisk henseende tilfredsstillende anordning til isolering mot kulde og dempning av lyd samt beskyttelse mot ildsutbredelse i bjelkelaget.

§ 85, 1ste passus, får følgende tillegg:

Hvor stubbeloftsfyll tillates sløifet, kan bjelkelaget dimensjoneres efter almindelige statiske beregninger, godkjent av stadskonduktøren.

Kongelig resolusjon

22 juni.

av 22 juni.

I henhold til § 3 i murtvangsloven av 19 mai 1904 meddeles sådan almindelig dispensasjon fra nevnte lov, at det inntil videre tillates utenfor murtvangsstrøket i Bodø å opføre 2-etasjes trebygninger med et areal av inntil 125 m.² og med en høide til gesimsens overkant av inntil 6,5 m. I sådanne 2-etasjes trebygninger er det ikke tillatt å innre beboelsesrum på loft, likesom det heller ikke er tillatt å opføre nogen slags arker eller oppbygg over bygningens hovedgesims eller takflater. Ingen trevegg i sådanne bygninger må gis større høide enn 9 m., regnet til veggens høieste punkt.

Med hensyn til sådanne bygningers adskillelse fra nabogrunn gjelder bestemmelsen i murtvangslovens § 3, 2net ledd.

Kongelig resolusjon

22 juni.

av 22 juni.

I henhold til § 3 i lov om murtvang for landets byer m. v. av 17 mai 1904 meddeles sådan dispensasjon fra nevnte lovs § 1 for ladestedet Brønnøysund, at der inntil videre tillates opført trebygninger sammesteds overensstemmende med bestemmelsene i lovens § 3, 2net ledd.

Utgiver: Byråchef Young.

Grøndahl & Søn's boktrykkeri. Kristiania.